

# PRODUKTDATABLAD

## ORBIS SPARKLE 560MM 32W CCT

ORBIS® Sparkle | LED-loftsarmaturer med funklende effekt



---

### Anvendelsesområder

- Kun til indendørs brug
- Dekorativ belysning i hjemmet
- Påbygning på loft eller væg

---

### Produktfordele

- Meget ensartet lys
- Hurtig og nem installation

---

### Produktegenskaber

- Loftsarmatur med avanceret LED-teknologi
- Cirkulær lysudsendelse



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	38,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	140 mA
Startstrøm	20.9 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	35
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	28
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	45
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Integrated LED driver

## Fotometriske data

Lumen	2800 lm
Total luminous flux of contained light sources	4640 lm
Belysnings effektivitet	95 lm/W
Farvetemperatur	2800...6000 K
Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdc <sub>m</sub>
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Diameter	560 mm
Bredde	560 mm
Højde	120.00 mm
Produktvægt	1280,00 g



## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+70 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-pin
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	Yes
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft
Application environment	IndoorIndoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	15000

## NØDBELYSNING

Type of emergency light operation	Ikke vedligeholdt
Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	-

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS



## DOWNLOADS



User instruction



Declarations of conformity

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075633193	Folding box 1	608 mm x 88 mm x 613 mm	1903.00 g	32.80 dm <sup>3</sup>
4058075633209	Shipping box 6	626 mm x 546 mm x 637 mm	13390.00 g	217.72 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

