

PRODUKTDATABLAD

LED SPOT IP44 CLICK CCT 3X7W 3000/4000 K

LED SPOT IP44 | Armaturer med 2 valgfrie farvetemperaturer via vægkontakt



Anvendelsesområder

- Væg- og loftsmontage
- Badeværelser (IP44)
- Indendørs anvendelse

Produktfordele

- Lysretningen kan justeres individuelt
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Justerbare hoveder
- Valgfri farvetemperatur via vægkontakt (3000K, 4000K)
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	20,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	167 mA
Startstrøm	0.167 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	-
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage


Fotometriske data

Lumen	1000 lm
Total luminous flux of contained light sources	1680 lm
Belysnings effektivitet	50 lm/W
Farvetemperatur	3000 K/4000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid / Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	90
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	350.00 mm
Bredde	100.00 mm
Højde	150.00 mm
Produktvægt	1180,00 g





MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+70 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft / Væg
Application environment	Indoor/Indoor
Justérbar	Ja
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Fatningstype	G10

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	15000




CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Tender documents
	Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075399594	Folding box 1	192 mm x 137 mm x 394 mm	1331.00 g	10.36 dm ³
4058075399600	Shipping box 4	394 mm x 284 mm x 408 mm	2580.00 g	45.65 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.