

# PRODUKTDATABLAD

## LED SPOT GU10 1x2.6W 2700

LED SPOT GU10 | Loftsmonterede armaturer med fleksible GU10 spots



### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Køkkener, arbejdsflader
- Påbygning på loft eller væg

### Produktfordele

- Energibesparelse på op til 90% sammenlignet med halogenspot
- Tidsløst design
- Flexibel grundet udskiftelige LED-lyskilder
- Nem montering

### Produktegenskaber

- Armaturfamilien har fem forskellige versioner med op til 6 spotenheder
- Husets overflade er af børstet nikkel
- Justérbart hoved



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	2,60 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	25,000 mA
Startstrøm	3 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	53
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	53
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	85
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,4
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	230 lm
Total luminous flux of contained light sources	230 lm
Belysnings effektivitet	88 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	36 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	80.00 mm
Bredde	80.00 mm
Højde	146.00 mm
Produktvægt	210,00 g

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Sølv
Armaturhus farve	Sølv
Materiale	Aluminum

Afdækningsmateriale	Glas
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Skrue terminal
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft / Væg
Application environment	IndoorIndoor
Justérbar	Ja
With light source	Ja
Fatningstype	G10

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antal tænd/sluk	15000

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------


## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maksimal wattstørrelse: 50W
--------------------	-----------------------------

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Udstyret med OSRAM LED lyskilde EAN-nr.: 4058075233263
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction



## DOWNLOADS



Declarations of conformity



Declarations of conformity

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075540507	Folding box 1	130 mm x 130 mm x 120 mm	266.00 g	2.03 dm <sup>3</sup>
4058075540514	Shipping box 8	275 mm x 275 mm x 265 mm	2516.00 g	20.04 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

