

PRODUKTDATABLAD

LED SPOT GU10 6x2.6W 2700

LED SPOT GU10 | Loftsmonterede armaturer med fleksible GU10 spots



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Køkkener, arbejdsflader
- Påbygning på loft eller væg

Produktfordele

- Energibesparelse på op til 90% sammenlignet med halogenspot
- Tidsløst design
- Fleksibel grundet udskiftelige LED-lyskilder
- Nem montering

Produktegenskaber

- Armaturfamilien har fem forskellige versioner med op til 6 spotenheder
- Husets overflade er af børstet nikkel
- Justérbart hoved



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	15,60 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	150,000 mA
Startstrøm	18 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	8
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	8
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	14
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,4
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	1380 lm
Total luminous flux of contained light sources	1380 lm
Belysnings effektivitet	88 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	36 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1198.00 mm
Bredde	90.00 mm
Højde	188.00 mm
Produktvægt	1300,00 g

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sølv
Armaturhus farve	Sølv
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Skrue terminal
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft / Væg
Application environment	IndoorIndoor
Justérbar	Ja
With light source	Ja
Fatningstype	G10

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antal tænd/sluk	15000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Maksimal wattstørrelse: 50W
--------------------	-----------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Udstyret med OSRAM LED lyskilde EAN-nr.: 4058075233263
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction



User instruction



User instruction



Declarations of conformity



Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075540606	Folding box 1	175 mm x 130 mm x 440 mm	1470.00 g	10.01 dm ³
4058075540613	Shipping box 4	450 mm x 280 mm x 380 mm	6532.00 g	47.88 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.