

PRODUKTDATABLAD

LED SPOT GU10 2x2.6W 2700

LED SPOT GU10 | Loftsmonterede armaturer med fleksible GU10 spots



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Køkkener, arbejdsflader
- Påbygning på loft eller væg

Produktfordele

- Energibesparelse på op til 90% sammenlignet med halogenspot
- Tidsløst design
- Fleksibel grundet udskiftelige LED-lyskilder
- Nem montering

Produktegenskaber

- Armaturfamilien har fem forskellige versioner med op til 6 spotenheder
- Husets overflade er af børstet nikkel
- Justérbart hoved



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	5,20 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	50,000 mA
Startstrøm	6 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	26
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	26
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	42
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,4
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	460 lm
Total luminous flux of contained light sources	460 lm
Belysnings effektivitet	88 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	36 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	256.00 mm
Bredde	90.00 mm
Højde	170.00 mm
Produktvægt	435,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sølv
Armaturhus farve	Sølv
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Skrue terminal
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft / Væg
Application environment	IndoorIndoor
Justérbar	Ja
With light source	Ja
Fatningstype	G10

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antal tænd/sluk	15000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning

Maksimal wattstørrelse: 50W

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Udstyret med OSRAM LED lyskilde EAN-nr.: 4058075233263
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction



Declarations of conformity



Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075540545	Folding box 1	150 mm x 110 mm x 285 mm	550.00 g	4.70 dm ³
4058075540552	Shipping box 8	470 mm x 295 mm x 320 mm	5158.00 g	44.37 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.