

PRODUKTDATABLAD

LED SPOT G9 1x1.9W 2700

LED SPOT G9 | Loftsmonterede armaturer med fleksible G9 spots



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Køkkener, arbejdsflader
- Påbygning på loft eller væg

Produktfordele

- Energibesparelse på op til 90% sammenlignet med halogenspot
- Tidsløst design
- Fleksibel grundet udskiftelige LED-lyskilder
- Nem montering

Produktegenskaber

- Armaturfamilien har fem forskellige versioner med op til 6 spotenheder
- Husets overflade er af børstet nikkel
- Diffuser i mat glas
- Justérbart hoved



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	1,90 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	16,000 mA
Startstrøm	3,84 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	41
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	41
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	66
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,4
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	200 lm
Total luminous flux of contained light sources	230 lm
Belysnings effektivitet	105 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcM
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	300 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	80.00 mm
Bredde	80.00 mm
Højde	142.00 mm
Produktvægt	190,00 g

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Sølv
Armaturhus farve	Sølv
Materiale	Aluminum



Afdækningsmateriale	Glas
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Skrue terminal
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft / Væg
Application environment	IndoorIndoor
Justérbar	Ja
With light source	Ja
Fatningstype	G9

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antal tænd/sluk	15000

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------


YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Max. wattage: 40W
--------------------	-------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Udstyret med OSRAM LED lyskilde EAN-nr.: 4058075432307
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction



DOWNLOADS



Declarations of conformity



Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075540620	Folding box 1	125 mm x 100 mm x 110 mm	253.00 g	1.38 dm ³
4058075540637	Shipping box 8	265 mm x 215 mm x 245 mm	2479.00 g	13.96 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.