

# PRODUKTDATABLAD

## LED SPOT G9 6x1.9W 2700

LED SPOT G9 | Loftsmonterede armaturer med fleksible G9 spots

---

### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Køkkener, arbejdsflader
- Påbygning på loft eller væg



---

### Produktfordele

- Energibesparelse på op til 90% sammenlignet med halogenspot
- Tidsløst design
- Fleksibel grundet udskiftelige LED-lyskilder
- Nem montering

---

### Produktegenskaber

- Armaturfamilien har fem forskellige versioner med op til 6 spotenheder
- Husets overflade er af børstet nikkel
- Diffuser i mat glas
- Justérbart hoved



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	11,40 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	96,000 mA
Startstrøm	23.04 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	6
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	6
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	11
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,4
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	1200 lm
Total luminous flux of contained light sources	1380 lm
Belysnings effektivitet	105 lm/W
Farvetemperatur	2700 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	300 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	1198.00 mm
Bredde	90.00 mm
Højde	182.00 mm
Produktvægt	1200,00 g



## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Sølv
Armaturhus farve	Sølv
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Skrue terminal
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft / Væg
Application environment	IndoorIndoor
Justérbar	Ja
With light source	Ja
Fatningstype	G9

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antal tænd/sluk	15000

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------




## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Max. wattage: 40W
--------------------	-------------------

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Udstyret med OSRAM LED lyskilde EAN-nr.: 4058075432307
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations of conformity
	Declarations of conformity

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075540705	Folding box 1	160 mm x 160 mm x 450 mm	1410.00 g	11.52 dm <sup>3</sup>
4058075540712	Shipping box 4	460 mm x 335 mm x 340 mm	6477.00 g	52.39 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.