

# PRODUKTDATABLAD

## ENDURA GARDEN Flood 10 W 830 Spike

ENDURA® GARDEN FLOOD | Udendørs LED-projektører med spyd



### Anvendelsesområder

- Udendørs
- Haver

### Produktfordele

- Nem tilslutning med Plug & Play teknologi
- Behageligt, varmt hvidt lys
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

### Produktegenskaber

- 2 m kabel med Schuko-stik (type F)
- Beskyttelsesklasse: IP65



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	10,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	46,000 mA
Startstrøm	0,04 A
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Electronic control gear (ECG)

## Fotometriske data

Lumen	800 lm
Belysnings effektivitet	80 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	44.00 mm
Bredde	108.00 mm
Højde	292.00 mm
Produktvægt	500,00 g



## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
Temperatur ved opbevaring	-30...+80 °C
Type forbindelse	Beskyttet forbindelsesstik
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Monteringstype	Jordspyd
Monteringssted	Jorden
Application environment	Outdoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	100000

## NØDBELYSNING

Type of emergency light operation	Ikke vedligeholdt
Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	-

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / ROHS
------------	-------------------------

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

## DOWNLOADS



User instruction



Tender documents



Declarations of conformity

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075206847	Folding box 1	62 mm x 187 mm x 173 mm	570.00 g	2.01 dm <sup>3</sup>
4058075206854	Shipping box 8	385 mm x 260 mm x 195 mm	4818.00 g	19.52 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.