

PRODUKTDATABLAD

ENDURA GARDEN Flood 20 W 830 Spike

ENDURA® GARDEN FLOOD | Udendørs LED-projektører med spyd



Anvendelsesområder

- Udendørs
- Haver

Produktfordele

- Nem tilslutning med Plug & Play teknologi
- Behageligt, varmt hvidt lys
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

Produktegenskaber

- 2 m kabel med Schuko-stik (type F)
- Beskyttelsesklasse: IP65



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	20,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	92,000 mA
Startstrøm	0,04 A
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Electronic control gear (ECG)

Fotometriske data

Lumen	1700 lm
Belysnings effektivitet	85 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	44.00 mm
Bredde	133.00 mm
Højde	323.00 mm
Produktvægt	610,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Glas
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
Temperatur ved opbevaring	-30...+70 °C
Type forbindelse	Beskyttet forbindelsesstik
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Monteringstype	Jordspyd
Monteringssted	Jorden
Application environment	Outdoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	100000

NØDBELYSNING

Type of emergency light operation	Ikke vedligeholdt
Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	-

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / ROHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS



User instruction



Tender documents



Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075206861	Folding box 1	72 mm x 187 mm x 213 mm	686.00 g	2.87 dm ³
4058075206878	Shipping box 8	385 mm x 300 mm x 230 mm	5759.00 g	26.57 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.