

PRODUKTDATABLAD

ENDURA STYLE Spot Round 8 W DG

ENDURA® STYLE SPOT ROUND | Armaturer med rotérbart hoved og retningsbestemt lys



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Armaturhus i trykstøbt aluminium
- Fås i 2 farver
- Justérbare moduler: Drejningsvinkel 320°



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	8,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	50,000 mA
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,5
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	440 lm
Total luminous flux of contained light sources	750 lm
Belysnings effektivitet	55 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Flimmerværdi (Pst LM)	-
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	-
Udstrålingsvinkel	100 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	135.00 mm
Bredde	90.00 mm
Højde	140.00 mm
Produktvægt	600,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminium
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+85 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP44
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg
Application environment	Outdoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
With light source	Ja

Levetid

Antal tænd/sluk	15000
-----------------	-------


CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
Begrænset overflade temperatur	Nej

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction

DOWNLOADS



Tender documents



Declarations of conformity



Packaging insert

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075214095	Folding box 1	124 mm x 154 mm x 166 mm	640.00 g	3.17 dm ³
4058075214101	Shipping box 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	4072.00 g	23.23 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.