

# PRODUKTDATABLAD

## Battery LED Spotlight Single Black

Battery LED Spotlight Single | Udendørs spotlights med et enkelt lampehoved



---

### Anvendelsesområder

- Udendørs
- Områder hvor der ikke er strømforsyning

---

### Produktfordele

- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dagssensor
- Armaturet er batteridrevet og derfor uafhængig af strømforsyning
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

---

### Produktegenskaber

- Lysstrøm: op til 250 lm
- Integreret lys- og bevægelsessensor
- Batterilevetid ved løbende drift: op til 10 timer
- Beskyttelsesklasse: IP54



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	4,00 W
Nominal spænding	6 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Nominal strømstyrke	750,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	-
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

## Fotometriske data

Lumen	260 lm
Belysnings effektivitet	65 lm/W
Farvetemperatur	4000 K
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvegengivelsesindex	≥80
Udstrålingsvinkel	95 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	127.00 mm
Bredde	108.00 mm
Højde	215.00 mm
Produktvægt	325,00 g



## MATERIALER &amp; FARVER



Produktfarve	Sort
Armaturomhus farve	Sort
Materiale	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kviksølvinhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+30 °C
Beskyttelsestype	IP54
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg
Application environment	Outdoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Antal tænd/sluk	100000

## SENSOR

Type sensor	Bevægelse / Lys
-------------	-----------------




## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Monteringsskrue og dyvler medfølger
- Nødvendige batterier: 4xD (medfølger ikke)

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Tender documents
	Declarations of conformity

## DOWNLOADS



Packaging insert

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075227347	Folding box 1	127 mm x 142 mm x 200 mm	409.00 g	3.61 dm <sup>3</sup>
4058075227354	Shipping box 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2232.00 g	18.65 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

