

PRODUKTDATABLAD

ENDURA STYLE PLATE Wall Sensor 12,5W

ENDURA STYLE PLATE | Vægarmaturer i rustfrit stål med indirekte lys



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

Produktegenskaber

- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Fås med og uden bevægelsessensor
- Armaturhus i rustfri stål
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA


Nominel wattforbrug	12,50 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	630 lm
Total luminous flux of contained light sources	1500 lm
Belysnings effektivitet	48 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Udstrålingsvinkel	108 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	60.00 mm
Bredde	180.00 mm
Højde	283.00 mm
Produktvægt	680,00 g



MATERIALER & FARVER



Produktfarve	Stål
Armaturomhus farve	Steel
Materiale	Steel
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Type forbindelse	Terminal, 2-polet (L, N)
Beskyttelsestype	IP44
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg
Application environment	Outdoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	12500

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensorteknologi	Passiv infrarød (PIR)
Sensors detekteringsvinkel	100 °
Sensorstyret tændingstid	10 s...4 min
Rækkevidde for bevægelsessensor	5...8 m
Tidsindstilling for dagslyssensor	10...2000 lx

CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS



DOWNLOADS



User instruction



Tender documents



Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075477872	Folding box 1	65 mm x 185 mm x 290 mm	756.00 g	3.49 dm ³
4058075477889	Shipping box 4	310 mm x 280 mm x 205 mm	3.39 g	17.79 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

