

# PRODUKTDATABLAD

## ENDURA STYLE BAT 50CM Post

ENDURA STYLE BAT | Vægarmatur og pullert med indirekte lys



---

### Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

---

### Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

---

### Produktegenskaber

- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Armaturhus i aluminium
- Beskyttelsesklasse: IP44



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	9,50 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	69,000 mA
Startstrøm	2.86 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	67
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	66
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	106
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	580 lm
Total luminous flux of contained light sources	1000 lm
Belysnings effektivitet	61 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcM
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	120 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	200.00 mm
Bredde	177.00 mm
Højde	500.00 mm
Produktvægt	1679,00 g

## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Jorden
Application environment	Outdoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	12500

## NØDBELYSNING

Type of emergency light operation	Ikke vedligeholdt
Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	-



## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / RoHS
------------	------------------

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations of conformity

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075564084	Folding box 1	212 mm x 187 mm x 522 mm	2340.00 g	20.69 dm <sup>3</sup>
4058075564091	Shipping box 2	540 mm x 390 mm x 240 mm	5542.00 g	50.54 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.