

PRODUKTDATABLAD

ENDURA STYLE BAT 80CM Post

ENDURA STYLE BAT | Vægarmatur og pullert med indirekte lys



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

Produktegenskaber

- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Armaturhus i aluminium
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	9,50 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	69,000 mA
Startstrøm	3.45 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	55
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	55
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	88
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	580 lm
Total luminous flux of contained light sources	1000 lm
Belysnings effektivitet	65 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	200.00 mm
Bredde	177.00 mm
Højde	800.00 mm
Produktvægt	2297,00 g

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Mørkegrå
Armaturhus farve	Mørkegrå
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Jorden
Application environment	Outdoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	12500

NØDBELYSNING

Type of emergency light operation	Ikke vedligeholdt
Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	-



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / RoHS
------------	------------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075564107	Folding box 1	212 mm x 187 mm x 822 mm	3205.00 g	32.59 dm ³
4058075564114	Shipping box 2	840 mm x 390 mm x 240 mm	7550.00 g	78.62 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

