

PRODUKTDATABLAD

ENDURA STYLE DISC Wall Sensor

ENDURA STYLE DISC | Vægarmatur i rustfri stål med eller uden sensor



Anvendelsesområder

- Bygningsfacader
- Entrébelysning
- Terrasser, balkoner

Produktfordele

- Hurtig og nem installation
- Energieffektiv takket være LED-teknologi

Produktegenskaber

- Klare og funktionelle udendørs LED-armaturer
- Fås med og uden bevægelsessensor
- Armaturhus i rustfri stål
- Beskyttelsesklasse: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	8,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	56,000 mA
Startstrøm	1.36 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	141
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	139
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	223
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Total harmonisk forvrængning	< 20 %
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

Fotometriske data

Lumen	370 lm
Total luminous flux of contained light sources	850 lm
Belysnings effektivitet	46 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	244.00 mm
Bredde	200.00 mm
Højde	60.00 mm
Produktvægt	839,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Steel
Armaturhus farve	Steel
Materiale	Stainless steel
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg
Application environment	Outdoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	12500

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensors detekteringsvinkel	100 °
Rækkevidde for bevægelsessensor	5...8 m
Tidsinstilling for dagslyssensor	10 lx

NØDBELYSNING

Type of emergency light operation	Ikke vedligeholdt
Luminous flux in maintained operation mode	-

Luminous flux in emergency operation mode

-




CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA / RoHS
Begrænset overflade temperatur	Nej

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	User instruction
	Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075564145	Folding box 1	212 mm x 77 mm x 262 mm	1026.00 g	4.28 dm ³
4058075564152	Shipping box 4	322 mm x 230 mm x 290 mm	4526.00 g	21.48 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

