

PRODUKTDATABLAD

ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET Wall sensor stainless steel

ENDURA STYLE SOLAR BOUQUET | Soldrevet væg- og pullert med bevægelses- og lyssensor



Anvendelsesområder

- Udendørs brug (IP44)
- Områder hvor der ikke er strømforsyning

Produktfordele

- Efterspurgt belysning baseret på energibesparelse grundet bevægelses- og dagssensor
- Nem justering af dagslys- og bevægelsesdetektion via trykknop
- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Solcelledrevet udendørs LED-armatur
- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Der kan vælges mellem 3 drifttyper
- Drifttype 1: lyset konstant tændt med 200 lumen (Max. 2.5 timer ved fuld opladning)
- Drifttype 2: lyset konstant tændt med 75 lumen (Max. 8 timer ved fuld opladning), skifter til 300 lumen ved bevægelse (max. 100 timer tændt ved fuld opladning)
- Drift tilstand 3: Lyset slukkes, skifter til 550 lumen ved bevægelse (max. 100 gange tændt med fuld styrke)



- Batteriopladdning via solpanel
- Batteriteknologi: lithium-ion
- Armaturhus i rustfri stål



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	6,00 W
Nominal spænding	3 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Battery

Fotometriske data

Lumen	550 lm
Belysnings effektivitet	92 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Flimmerværdi (Pst LM)	≤1 %
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	≤0.4
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	180.00 mm
Bredde	150.00 mm
Højde	365.00 mm
Produktvægt	1020,00 g

MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Stainless steel
Armaturs farve	Steel
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)



Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+70 °C
Beskyttelsestype	IP44
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Væg
Application environment	Outdoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	12500

SENSOR

Type sensor	Lys / Bevægelse
Sensorteknologi	Passiv infrarød (PIR)
Sensors detekteringsvinkel	90 °
Sensorstyret tændingstid	15 s
Sensors IP-klasse	IP44

NØDBELYSNING

Type of emergency light operation	Ikke vedligeholdet
Luminous flux in maintained operation mode	-
Luminous flux in emergency operation mode	-
Nominal voltage of battery	3.7 V
Battery charging time	>12 h

CERTIFIKATER & STANDARDER



Standarder	EMC / ROHS / REACH / Acc. til EN 60598 / Acc. til IEC 62471
Begrænset overflade temperatur	Nej

EQUIPMENT / ACCESSORIES



– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075564503	Folding box 1	192 mm x 162 mm x 377 mm	1210.00 g	11.73 dm ³
4058075564510	Shipping box 4	400 mm x 340 mm x 405 mm	5446.00 g	55.08 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

