

# PRODUKTDATABLAD

## LUNETTA Wave White

LUNETTA Wave | Natlys til stikkontakt, med dagslyssensor



---

### Anvendelsesområder

- Børnesoveværelser
- Dekorativ belysning i hjemmet
- Kun til indendørs brug

---

### Produktfordele

- Attraktivt og funktionelt design
- Plug and play pga. EU-stik
- Automatisk tænd/sluk afhængig af dagslys takket være dagslyssensor

---

### Produktegenskaber

- Integreret dag-/natsensor
- Direkte tilslutning til 230V AC strømforsyning



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA


Nominal wattforbrug	0,50 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	60,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	-
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage

## Fotometriske data

Lumen	5 lm
Belysnings effektivitet	10 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	80 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	55.00 mm
Bredde	60.00 mm
Højde	60.00 mm
Produktvægt	30,00 g



## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-10...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-25...+70 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Sokkel
Application environment	IndoorIndoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
With light source	Ja



## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Antal tænd/sluk	12500

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

Standarder	CE / EAC / REACH / RoHS
------------	-------------------------

## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Tender documents
	Declarations of conformity

## LOGISTISKE DATA



Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075399662	Blisters 1	140 mm x 58 mm x 195 mm	50.00 g	1.58 dm <sup>3</sup>
4058075399679	Shipping box 6	313 mm x 151 mm x 209 mm	591.00 g	9.88 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

