

PRODUKTDATABLAD

LED CLICK WHITE RD 200 mm 15 W

LED CLICK White | LED-armatur til væg og loft som kan styres via vægkontakt



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Dekorativ belysning i hjemmet

Produktfordele

- Lyst panel, ensartet oplyst med varmt hvidt lys
- Ved gentagne tryk på vægkontakten kan lyset styres separat
- Nem drift
- Stilrent design, kan anvendes i mange omgivelser

Produktegenskaber

- Væg- og loftsarmaturer
- 2 separate lyssegmenter
- Fås i rund og firkantet



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	16,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	70,000 mA
Startstrøm	17.6 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	-
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Beskyttelsesklasse	II
Drifttilstand	Mains voltage


Fotometriske data

Lumen	750 lm
Total luminous flux of contained light sources	1350 lm
Belysnings effektivitet	47 lm/W
Farvetemperatur	3000 K
Farvetemperaturer	Varm hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	110 °

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	198,00 mm
Højde	38.00 mm
Produktvægt	620,00 g





MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Lysregulende overfaldemateriale	Plastik
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+35 °C
Temperatur ved opbevaring	-30...+70 °C
Type forbindelse	Screw terminal
Beskyttelsestype	IP20
Dimmable	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft / Væg
Application environment	Indoor/Indoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	20000 h
Antal tænd/sluk	100000



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / UKCA
------------	-----------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Tender documents

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075260511	Folding box 1	48 mm x 207 mm x 209 mm	687.00 g	2.08 dm ³
4058075260528	Shipping box 8	430 mm x 220 mm x 200 mm	5796.00 g	18.92 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordrefølgelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

