

# PRODUKTDATABLAD

## LED COLOR + WHITE RD 200 mm 18 W

LED COLOR + WHITE | LED-armatur til væg og loft med fjernbetjening til justering af hvidt og RGB lys



---

### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Stemningsbelysning

---

### Produktfordele

- Lyst panel, ensartet oplyst med varmt hvidt lys
- Kantbelysning med konstant eller automatisk skiftende farve
- Komfortabel og intuitiv fjernbetjening
- Tænd/sluk, dæmpning i 5 trin og farvestyring med et tryk på en knap
- Stilrent design, kan anvendes i mange omgivelser

---

### Produktegenskaber

- 2-i-1 LED-armatur til hvidt og farvet lys
- Fås i rund og firkantet



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

|  |               |
|--|---------------|
| Nominal wattforbrug                      | 18,00 W       |
| Nominal spænding                         | 220...240 V   |
| Forsynings frekvens                      | 50 Hz         |
| Nominal strømstyrke                      | 79,000 mA     |
| Startstrøm                               | 17.6 A        |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A | -             |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A | -             |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A | -             |
| Cos Phi (effektfaktor)                   | > 0,90        |
| Beskyttelsesklasse                       | II            |
| Drifttilstand                            | Mains voltage |


## Fotometriske data

|  |                     |
|--|---------------------|
| Lumen  | 650 lm              |
| Total luminous flux of contained light sources | 1020 lm             |
| Belysnings effektivitet                        | 36 lm/W             |
| Farvetemperatur                                | 3000 K              |
| Farvetemperaturer                              | Varm hvid           |
| Farvegengivelsesindex                          | > 80                |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen        | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778       | RG1                 |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471       | RG1                 |
| Udstrålingsvinkel                              | 110 °               |

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

|             |           |
|-------------|-----------|
| Diameter    | 198,00 mm |
| Højde       | 38.00 mm  |
| Produktvægt | 620,00 g  |





## MATERIALER & FARVER

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Produktfarve                    | Hvid                          |
| Armaturhus farve                | Hvid                          |
| Materiale                       | Aluminum                      |
| Afdækningsmateriale             | Polymethylmethacrylate (PMMA) |
| Lysregulende overfaldemateriale | Plastik                       |
| Kviksølvindhold                 | 0.0 mg                        |

## ANVENDELSE & MONTERING

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Omgivelsestemperatur      | -20...+35 °C        |
| Temperatur ved opbevaring | -30...+70 °C        |
| Type forbindelse          | Screw terminal      |
| Beskyttelsestype          | IP20                |
| Dimmable                  | Yes                 |
| Monteringstype            | Surface             |
| Monteringssted            | Loft / Væg          |
| Application environment   | Indoor/Indoor       |
| LED-modul, udskifteligt   | Kan ikke skiftes ud |

## Levetid

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Antal tænd/sluk         | 100000  |



## CERTIFIKATER & STANDARDER

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Standarder | CE / EAC / REACH / RoHS |
|------------|-------------------------|

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Fjernbetjening og batteri medfølger
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS   |                  |
|---|------------------|
|   | User instruction |
|  | Tender documents |

## LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075227590 | Folding box<br>1                | 48 mm x 207 mm x 209 mm               | 687.00 g   | 2.08 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075227606 | Shipping box<br>8               | 430 mm x 220 mm x 200 mm              | 5796.00 g  | 18.92 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

