

PRODUKTDATABLAD

L 13 W/765

Basic T5 Short | Rørformede lysstofrør 16 mm, korte, G5 sokkel



Anvendelsesområder

- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Offentlige bygninger

Produktfordele

- Ideel til omkostningseffektiv, kreativ belysning og dekoration




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	13 W
Wattforbrug	13.20 W
Nominal spænding	95 V
Nominal strømstyrke	0,17 A

Fotometriske data

Lumen	720 lm
Belysnings effektivitet	55 lm/W
Farvetemperaturer	Koldt dagslys
Farvetemperatur	6500 K
Farvegengivelsesindex	≥70
Lysfarve	765
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000	0.75
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000	0.69
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000	0.66
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000	0.64



DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	531.10 mm
Længde inkl. fatn. ex. fatn.ben/tilslut.	517,00 mm
Diameter	16,0 mm
Rør diameter	16 mm
Produktvægt	42,65 g

Levetid



Levetid	10000 h
Service levetid	4500 h
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0.95
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0.81
Levetid B50	10000 h

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	G5
Kviksølvindhold	2.9 mg

EVNER

Dæmpbar	Yes
---------	-----

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	14.00 kWh/1000h

Landspecifikke kategoriseringer

Internationalt kodesystem for lyskilder	FD-13/765-E-G5-16/517
Ordreference	L 13W/765

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015




Anvendt lysteknologi	OTHER_FL
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	G5
Netværkslyskilde (CLS)	No
Lyskilde der kan farvejusteres	No
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	No
Antireflekskskærm	No
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	531.10 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	16,0 mm

Bredde (inkl. runde armaturer)	16,0 mm
Kromacitetsfaktor x	0,313
Kromacitetsfaktor y	0,337
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	546317
Modelnummer	AC34084,AC34084

Sikkerhedsanvisninger

– Hvis en lyskilde går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Certificates
	Certificates
	Declarations of conformity

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4050300035536	Sleeves 1	531 mm x 19 mm x 21 mm	55.00 g	0.21 dm ³
4050300035543	Shipping box 25	546 mm x 118 mm x 105 mm	1641.67 g	6.76 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

