

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ Filament Mini Bulb Dimmable 40 4 W/2700 K E27

SMART+ WiFi Filament Mini Bulb Dimmable | Klassisk kronepæreform med filament og WiFi teknologi



### Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Interiør i private hjem
- Hoteller, barer, butikker mm.
- Udendørs brug udelukkende i

### Produktfordele

- Trådløs styring via app
- Nem at installere og anvende
- Indeholder ikke kviksølv

### Produktegenskaber

- Kan styres med LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 9.0 eller senere)
- Kan styres via Google Assistant og Amazon Alexa
- Netværksprotokol: WiFi
- Dæmpbar
- Levetid: op til 15.000 timer
- Lysfarve: Varm hvid (2700K)




## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Nominal wattforbrug      | 4 W             |
| Wattforbrug              | 4.00 W          |
| Nominal spænding         | 220...240 V     |
| Nominal strømstyrke      | 35 mA           |
| Driftsfrekvens           | 50...60 Hz / 50 |
| Forsynings frekvens      | 50...60 Hz      |
| Cos Phi (effektfaktor)   | > 0,45          |
| Tilsvarende lampe effekt | 40 W            |

## Fotometriske data

|   |           |
|---|-----------|
| Farvetemperaturer                           | Varm hvid |
| Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev            | 0.93      |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen     | ≤6 sdcn   |
| Nominal lysstrøm                            | 470 lm    |
| Lumen                                       | 470 lm    |
| Belysnings effektivitet                     | 117 lm/W  |
| Justérbar farvetemperatur                   | 2700 K    |
| Farvetemperatur                             | 2700 K    |
| Farvegengivelsesindex                       | 80        |
| Flimmerværdi (Pst LM)                       | 1.0       |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | 0.9       |



## Lystekniske data

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Udstrålingsvinkel     | 300 °    |
| Opstarttid            | < 0.5 s  |
| Opvarmningstid (60 %) | < 0.50 s |



## DIMENSIONER &amp; VÆGT

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Produktvægt                     | 26,00 g  |
| Diameter                        | 45,00 mm |
| Maksimum diameter               | 45 mm    |
| Længde                          | 77.00 mm |
| Bredde (inkl. runde armaturer)  | 45.00 mm |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer) | 45.00 mm |
| Udvendig kolbe [PICOS]          | P40      |

## Levetid

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Antal tænd/sluk                  | 100000  |
| Levetid                          | 15000 h |
| Lumenedlighedsindeks ved endt le | 0.70    |

## FARVER &amp; DRIFTSBETINGELSER

|              |             |
|--------------|-------------|
| Produktfarve | Transparent |
|--------------|-------------|

## TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sokkel (standard betegnelse) | E27 |
|------------------------------|-----|

## EVNER

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Dæmpbar                         | Yes                             |
| Kompatibel smart home-teknologi | Google Assistant / Amazon Alexa |

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Energiklasse     | E 1)           |
| Energiforbrug    | 4.00 kWh/1000h |
| Standarder       | CE             |
| Beskyttelsestype | IP20           |

1) Energieeffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (højeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)



## Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Anvendt lysteknologi        | LED  |
| Indirekte eller direkte lys | NDLS |



|   |                 |
|---|-----------------|
| Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen    | MLS             |
| Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade) | E27             |
| Netværkslyskilde (CLS)                                  | yes             |
| Lyskilde der kan farvejusteres                          | No              |
| Indpakning  | Nej             |
| Lyskilde med højt lysudbytte                            | No              |
| Antirefleksskærm  | No              |
| Lignende farvetemperatur                                | SINGLE_VALUE    |
| Standby-strøm   | 0.5 W           |
| Strømförbrug i netværksstandby tilstand                 | 0.50            |
| Angivelse om tilsvarende strøm                          | Ja              |
| Kromacitetsfaktor x                                     | 0.463           |
| Kromacitetsfaktor y                                     | 0.420           |
| R9 farvegengivelsesindex                                | 0.00            |
| Spredningsvinkel (svarende til)                         | SPHERE_360      |
| Levetidsfaktor  | 0.90            |
| Forskydningsfaktor                                      | 0.40            |
| LED lyskilde der erstatter lysstofrør                   | No              |
| EPREL ID  | 644687          |
| Modelnummer   | AC32963,AC32963 |

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Installation guide            |

## LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen              |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------------|
| 4058075609792 | Folding box<br>1                | 61 mm x 96 mm x 154 mm                | 97.00 g    | 0.90 dm <sup>3</sup> |
| 4058075609808 | Shipping box<br>4               | 210 mm x 165 mm x 135 mm              | 510.00 g   | 4.68 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved



ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

---

### ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

