

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WiFi Classic 100 14 W/2700 K E27

SMART+ WiFi Classic Dimmable | Klassisk pæreform med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Interiør i private hjem
- Hoteller, barer, butikker mm.
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

Produktfordele

- Trådløs styring via app
- Nem at installere og anvende
- Indeholder ikke kviksølv

Produktegenskaber

- Kan styres med LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 9.0 eller senere)
- Kan styres via Google Assistant og Amazon Alexa
- Netværksprotokol: WiFi
- Dæmpbar
- Levetid: op til 15.000 timer




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

| | |
|--------------------------|------------|
| Nominal wattforbrug | 14 W |
| Wattforbrug | 14.00 W |
| Nominal spænding | 230 V |
| Nominal strømstyrke | 106 mA |
| Driftsfrekvens | 50...60 Hz |
| Forsynings frekvens | 50...60 Hz |
| Cos Phi (effektfaktor) | > 0,5 |
| Tilsvarende lampe effekt | 100 W |

Fotometriske data

| | |
|---|-----------|
| Farvetemperaturer | Varm hvid |
| Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev | 0.70 |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | ≤6 sdcn |
| Nominal lysstrøm | 1521 lm |
| Lumen | 1521 lm |
| Belysnings effektivitet | 108 lm/W |
| Farvetemperatur | 2700 K |
| Farvegengivelsesindex | 80 |
| Flimmerværdi (Pst LM) | 1.0 |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | 0.9 |



Lystekniske data

| | |
|-------------------|-------|
| Udstrålingsvinkel | 215 ° |
|-------------------|-------|

DIMENSIONER & VÆGT

| | |
|-------------|----------|
| Produktvægt | 100,00 g |
|-------------|----------|



| | |
|---------------------------------|-----------|
| Diameter | 75,00 mm |
| Længde | 141.50 mm |
| Bredde (inkl. runde armaturer) | 75.00 mm |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer) | 75.00 mm |
| Udvendig kolbe [PICOS] | A75 |

Levetid

| | |
|----------------------------------|---------|
| Levetid | 15000 h |
| Lumenvedligeholdelse ved endt le | 0.70 |

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

| | |
|------------------|------|
| Armaturhus farve | Hvid |
|------------------|------|

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

| | |
|----------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

YDERLIGERE PRODUKTDATA

| | |
|------------------------------|---|
| Kviksølvfri | Ja |
| Produkt bemærkning | Alle tekniske parametre gælder for hele lampens / På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi |
| Sokkel (standard betegnelse) | E27 |

EVNER

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Dæmpbar | Yes |
| Kompatibel smart home-teknologi | Google Assistant / Amazon Alexa |

CERTIFIKATER & STANDARDER

| | |
|------------------|-----------------|
| Energiklasse | F 1) |
| Energiforbrug | 14.00 kWh/1000h |
| Standarder | CE |
| Beskyttelsestype | IP20 |

1) Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (højeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)




Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

| | |
|-----------------------------|------|
| Anvendt lysteknologi | LED |
| Indirekte eller direkte lys | NDLS |



| | |
|---|---|
| Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen | MLS |
| Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade) | E27 |
| Netværkslyskilde (CLS) | yes |
| Lyskilde der kan farvejusteres | No |
| Indpakning | Nej |
| Lyskilde med højt lysudbytte | No |
| Antirefleksskærm | No |
| Lignende farvetemperatur | SINGLE_VALUE |
| Standby-strøm | 0.50 |
| Strømforgbrug i netværksstandby tilstand | 0.50 |
| Angivelse om tilsvarende strøm | Ja |
| Kromacitetsfaktor x | 0.463 |
| Kromacitetsfaktor y | 0.420 |
| Spredningsvinkel (svarende til) | SPHERE_360 |
| Levetidsfaktor | 0,9 |
| Forskydningsfaktor | 0.70 |
| LED lyskilde der erstatter lysstofrør | No |
| EPREL ID | 528203,1403135 |
| Modelnummer | AC33916,AC33916,AC33916,AC33916,AC27510 |

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|--|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Installation guide |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075485839 | Folding box 3 | 82 mm x 150 mm x 247 mm | 481.00 g | 3.04 dm ³ |
| 4058075485846 | Shipping box 12 | 310 mm x 257 mm x 175 mm | 2239.00 g | 13.94 dm ³ |



Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

