



MASTER LEDtube Mains T5



MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

Det nye Philips Master LEDtube Mains T5 gør dit belysningsprojekt enklere. Du behøver ikke længere at tage hensyn til driverteknologien. På grund af det unikke design af Philips Master LEDtube Mains T5 kan det installeres i armaturer med tilslutning til lysnettet. Så enkel at betjene!. Philips MASTER LEDtube Mains T5 er helt sikker, pålidelig og nem at installere og det ideelle alternativ til almindelige lysstofrør, fordi den har en længere levetid og er forbundet med store energibesparelser og lavere vedligeholdelsesomkostninger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [G5]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	200000
	Sphere
Plan	MASTER
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	3600 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	138,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	125 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0,5 s
Effektfaktor (nom.)	0.92
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C

MASTER LEDtube Mains T5

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Lyskildefinish	Matteret
Lyskildemateriale	Glass
Produktlængde	1200 mm
Lyskildeform	Rør, dobbelte ender


Godkendelse og anvendelsesområde

Energy Efficiency Class	D
Energibesparende produkt	Yes
Godkendelser	RoHS compliance CE mærkning KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	26 kWh 652790

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869681921000
Ordreproduktnavn	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5
EAN/UPC – produkt	8718696819210
Ordrekode	81921000
Lokal ordrekode	2057809207
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001908502
Kopiér nettovægt (stykke)	0,215 kg


Målskitse




MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	15 mm	16,9 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

Fotometriske data



26W G5



CREALUX Photometrics 4.3


Philips Lighting B.V.

Page 1/1

26W G5 830 3000K


MASTER LEDtube Mains T5

Fotometriske data




26W G5 830 3000K


Levetid




LEDtube MAS 1 26W 50K Lumen-VsTc-LMP



26W G5




LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED



26W G5

MASTER LEDtube Mains T5

Levetid



LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

