

HPFI /automat kombi. 1P+N 4A/C



EAN	3250611011057
TYPE	ADA954G
LEVERANDØR	Hager
VARENØR	15.22.023.593
TILGÆNGELIGHED	Skaffevare
LAGERSTATUS	!
LEVERINGSTID (DAGE)	72
PAKNINGSSTØRRELSE	1
SALGSFORPAKNING	1
ENHED	Stk

Kombi-automaten er en kompakt enhed der sikre beskyttelse mod overbelastning, kortslutning og jordfejl. Beskytter personer og dyr mod elektrisk stød i bolig og erhvervsbygninger. Beskytter ejendom mod brand i tilfælde af isolationsfejl.

Tekniske data:

Udløsekurve: C

Poler: 2 poler.

Nullen er placeret i højre side.

Nominel belastning (In): 4 A

Nominel spænding (Un): 230V +10% /-15%

Nominel udløsefejlstrøm (IΔn): 30mA

Følsomhed Klasse A

Frekvens: 50Hz

Nominel brydeevne: 6kA i h.t. EN61009-1

IP beskyttelse: IP2x monteret i kapsling.

Temperatur: 30°C i h.t. EN61009-1

Forureningsgrad: 2 i h.t. EN61009-1

Kombi-automaterne er alle med 1 pol og nul - i 2 modul bredde (36mm)

EGENSKAB

VÆRDI

AFBRYDELSESEGENSKAB	Uden forsinkelse
ANTAL BESKYTTEDE POLER	1
ANTAL POLER (TOTAL)	2
BETINGET NOMINEL KORTSLUTNINGSSSTRØM	25kA
EC000905	EC000905
EGNET TIL SKJULT INSTALLATION	Ja
ENERGIBEGRÆSNINGSKLASSE	3
FEJLSTRØMSTYPE	A
FEJLUDLØSERBESKYTTELSE	Nej
FORURENINGSGRAD	2
FREKVEN	50 Hz
INDBYGNINGSDYBDE	68mm
KAPSLINGSKLASSE (IP)	IP20
MAX LEDERTVÆRSNIT ENTRÅDET	1 - 25mm²
MAX LEDERTVÆRSNIT FLERTRÅDET	1 - 16mm²
MED AFLÅSNINGSMEKANISME	Ja
MODUL-BREDDE	2
MÆRKESPÆNDING	240kV
MÆRKESTRØM	4A
NOMINEL FEJLSTRØM	3A
NOMINEL ISOLATIONSSPÆNDING UI	500V
NOMINEL KORTSLUTNINGSBRYDEEVNE ICN IHT. EN 61009-1	6kA
NOMINEL KORTSLUTTE BRYDE KAPACITET IEC 60947-2	6kA
NOMINEL MÆRKESPÆNDING (UIMP)	4kV
OMGIVELSESTEMPERATUR UNDER DRIFT	-25 - 40°C
OVERSPÆNDINGSKATEGORI	3
PARALLELL OMKOBLING N-NEUTRAL	Ja
SPÆNDINGSTYPE	AC
UDLØSERKARAKTERISTIK	C