

Produktdatablad

Specifikationer



Acti9 RCCB HPFI afbryder 4P 63A 30mA klasse B-SI AC/ DC til installationer med 3faset frekvensomformer og inverter med DC strømme

EI-nr.: 3322097109 A9Z61463

EAN-nr : 3606489502713

Egenskaber

Sortiment	"Acti9"
Produkt navn	"Acti 9 iID"
Produkttype	Fejlstrømsafbryder (RCD)
Enheds forkortelse	"iID"
Enhedens anvendelse	Fotovoltaiske 3P hastighedsdrev Løfte op
Polbeskrivelse	4P
Neutral position	Venstre
[In] mærkestrøm	63 A
Netværkstype	AC
Lægstrømsfølsomhed	30 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Type B-SI (superimmuniseret)
Kvalitetsmærker	VDE NF IMQ KEMA

Produktinformationer

Placering af enheden i systemet	Udegående Indgående gruppe
Netværksfrekvens	50 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	400 V AC 50 Hz
Nominel brudbelastning	"Idm" 1500 A Im 1500 A
Betinget mærkekortslutningstrøm	10 kA
[Ui] Isolationsspænding	500 V
[Uimp] impulsmodstandsspænding	6 kV
Kontaktpositionsindikator	Ja

Type af betjening	Vippearm
Lokal indikering	ON/OFF indikation Spænding tilstede: LED (grøn) Trip indikator
Montagemåde	Clip-on
Montage tilbehør	DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm	8
Højde	88 mm
Bredde	72 mm
Dybde	79 mm
Vægt	415 g
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	15000 kredsløb
Beskrivelse af låsemuligheder	Hængelåseanordning
Tilslutningsklemmer	Dobbel terminal front1...35 mm ² stiv Dobbel terminal front1...25 mm ² Flexibel Dobbel terminal front1...25 mm ² fleksibel med tyllerør Dobbel terminal tilbage1...25 mm ² stiv Dobbel terminal tilbage1...16 mm ² Flexibel Dobbel terminal tilbage1...16 mm ² fleksibel med tyllerør
Ledningslængde	14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	3,5 N.m top eller bund

miljø

Standarder	IEC 61008-2-1 "IEC/EN 62423" "EN 61008-2-1"
Productcertificeringer	CCC KC
IP kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529 IK05
Forureningsgrad	3
Overspændingskategori	IV
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impuls modstand, "3 kA" i henhold til EN/IEC 61008-1
Driftshøjde	0...2000 m
Temperatur ved drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,500 cm
Pakke 1 Længde	7,500 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Pakke 1 Vægt	452,0 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	27

Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	12,659 kg

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofeklæring til orientering.
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
------------------	----------

Anbefalede udskiftninger