

# Produktdatablad

Specifikationer



## Acti9 PFI-afbryder iID. 4P 63A 300mA. kl. A. med dobbelt terminal. 72 mm

EI-nr.: 3322069959 A9Z24463

EAN-nr : 3606480443275

### Egenskaber

Sortiment	"Acti9"
Produkt navn	"Acti 9 iID"
Produkttype	Fejlstrømsafbryder (RCD)
Enheds forkortelse	"iID"
Polbeskrivelse	4P
Neutral position	Venstre
[In] mærkestrøm	63 A
Netværkstype	AC
Lægstrømsfølsomhed	300 mA
Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse	Øjeblikkelig
Følsomhedsklasse	Type A

### Produktinformationer

Netværksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Nominel driftsspænding	380...415 V AC 50/60 Hz
Nominel brudbelastning	"Idm" 1500 A Im 1500 A
Betinget mærkekortslutningstrøm	10 kA
[Ui] Isolationsspænding	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding	6 kV
Kontaktpositionsindikator	Ja
Type af betjening	Vippearm
Montagemåde	Clip-on
Montage tilbehør	DIN-skinne
Antal moduler á 9 mm	8
Højde	91 mm
Bredde	72 mm
Dybde	73 mm

Vægt	0,37 kg
Farve	Hvid
Mekanisk holdbarhed	20000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed	AC-1: 15000 kredsløb
Beskrivelse af låsemuligheder	Hængelåseanordning
Tilslutningsklemmer	Dobbel terminal front1...35 mm <sup>2</sup> stiv Dobbel terminal front1...25 mm <sup>2</sup> Flexibel Dobbel terminal front1...25 mm <sup>2</sup> fleksibel med tyllerør Dobbel terminal tilbage1...25 mm <sup>2</sup> stiv Dobbel terminal tilbage1...16 mm <sup>2</sup> Flexibel Dobbel terminal tilbage1...16 mm <sup>2</sup> fleksibel med tyllerør
Ledningslængde	14 mm til top eller bund forbindelse
Tilspændingsmoment	3,5 N.m top eller bund

## miljø

Standarder	EN/IEC 61008-1
IP kapslingsklasse	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forureningsgrad	3
Elektromagnetisk kompatibilitet	8/20 µs impuls modstand, 250 A i henhold til EN/IEC 61008-1
Temperatur ved drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	7,7 cm
Pakke 1 Længde	8,2 cm
Package 1 Length	10,0 cm
Pakke 1 Vægt	371,0 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	27
Pakke 2 Højde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Længde	40,0 cm
Pakke 2 Vægt	10,504 kg

## Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	<a href="#">REACH-erklæring</a>
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende <a href="#">EU RoHS-erklæring</a>
Kviksølvfri	Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse	<a href="#">Ja</a>
Kina RoHS-regulering	<a href="#">Kina RoHS-erklæring</a> Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stofertklæring til orientering.
Miljømæssige oplysninger	<a href="#">Miljøprofil for produkt</a>

---

<b>WEEE</b>	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
-------------	---

---

<b>Halogenindhold</b>	Produkt med halogenfrie plastdele
-----------------------	-----------------------------------

## Garanti

---

<b>Garanti</b>	18 months
----------------	-----------

## Samhandelsbetingelser DK

---

<b>Lagerkode</b>	På lager
------------------	----------

## Anbefalede udskiftninger