

Belastning, kN (1kN ≈ 100 kg)

Belastninger: Sikkerhedsfaktor 3 er inkluderet.

Laster er træklaster ved største skruediameter (anbefales).

Skruer er spånpladeskruer, højere laster (op til 30%) kan opnås ved anvendelse af traditionelle træskruer.

Materialer	KP hv ¹	KP g ²	KP lilla	KP rø ³	KP br ⁴	KP bl ⁵	KP gr ⁶	KP gr ⁷	KP or ⁸ orange
Beton C 20/25	0,75	0,8	0,85	0,9	3	3,5	4	4,5	6,7
Porebeton 525 kg/m ³	-	0,2	0,5	0,52	0,55	0,60	0,70	0,80	0,85

Collar plugs plus, dobbelt ekspanderende

Plastmateriale: Højkvalitets genanvendt Polyethylen (HDPE) Halogenfri.

Søm: Højkvalitets genanvendt Nylon (PA6).

Halogenfri og temperaturbestandig fra -40°C til +80°C.

Colour Code Licensed System Coordinated with Thorsman



- Universal
- Dobbelt-ekspanderende
- Egnede til mur, beton, hulrum
- Kraven forhindrer at pluggen forsvinder ind i borrhullet.
- Værktøj du skal bruge: Dorn

E-nummer	Ref. Nr.	Type	Dimension (mm)	EAN	Farve	Bor Ø (mm)	Antal/æske
8339 344 141	320054	KP red +	5,5x35	5701925320055	rød	5,5	100

Dorn for Collar plugs +

Plastmateriale: Højkvalitets genanvendt Nylon (PA6).

Halogenfri og temperaturbestandig fra -40°C til +80°C.



E-nummer	Ref. Nr.	Type	Dimension (mm)	EAN	Farve	Antal/indpakning
8339 346 042	340015	Mandrel	97x13	5701925340015	sort	1

1.



2.



3.

