

PRODUKTDATABLAD

L 22 W/827 G10Q

LUMILUX® T9 C | Cirkulære lysstofrør 29 mm med G10Q sokkel



Anvendelsesområder

- Offentlige bygninger
- Restauranter
- Industri
- Butikker
- Supermarkeder og stormagasiner
- Hoteller

Produktfordele

- Fremragende ensartet belysning uden skygger

Produktegenskaber

- Farvegengivelsesindex
- Cirkulært lysstofrør
- Dæmpbar




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	22 W
Wattforbrug	22.90 W
Nominal spænding	62 V
Nominal strømstyrke	0,4 A

Fotometriske data

Lumen	1250 lm
Belysnings effektivitet	55 lm/W
Farvetemperaturer	LUMILUX INTERNA
Farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	≥80
Lysfarve	827
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 2,000	0.80
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 4,000	0.74
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 6,000	0.72
Lysstrøm vedlig.hold-faktor 8,000	0.70



DIMENSIONER & VÆGT

Total længde	209.00 mm
Diameter	216 mm
Rør diameter	29 mm
Produktvægt	124,4 g

Levetid

Levetid	9000 h
---------	--------



Service levetid	6300 h ¹⁾
Lyskilde levetidsfaktor 2,000 t	0.99
Lyskilde levetidsfaktor 4,000 t	0.95
Lyskilde levetidsfaktor 6,000 t	0.83
Lyskilde levetidsfaktor 8,000 t	0.62
Levetid B50	9000 h

1) Med forvarme EKG

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	G10q
Kviksølvindhold	4.8 mg
Design/version	LUMILUX version

EVNER

Dæmpbar	Yes
---------	-----

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	G
Energiforbrug	23.00 kWh/1000h

Landspecifikke kategoriseringer

Internationalt codesystem for lyskilder	FSC-22/827-E-G10q-29/216
Ordreference	L 22W/827 C G10

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	OTHER_FL
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	NMLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	G10q
Netværkslyskilde (CLS)	No
Lyskilde der kan farvejusteres	No
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	No
Antireflekskærm	No
Lignende farvetemperatur	SINGLE_VALUE
Angivelse om tilsvarende strøm	Nej
Længde	209.00 mm



Højde (inkl. cylinderarmaturer)	216 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	216 mm
Kromacitetsfaktor x	0,463
Kromacitetsfaktor y	0,420
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
EPREL ID	546411
Modelnummer	AC34186




EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Velegnet til drift på elektroniske og konventionelle forkoblinger (ECG og CCG)

Sikkerhedsanvisninger

- Hvis en lyskilde går i stykker: www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Certificates
	Certificates
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008321581068	Sleeves 1	225 mm x 212 mm x 38 mm	192.80 g	1.81 dm ³
4008321581075	Shipping box 12	450 mm x 238 mm x 227 mm	2708.60 g	24.31 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.



