

Produktdatablad

Specifikationer



Skumringstimer IC 2000p fra 2... 2000 Lux

EI-nr.: 3323140372 CCT15483

EAN-nr : 3606489524586

Egenskaber

Range of product	"Acti9"
Produkt navn	Acti 9 IC
Produkttype	Programmerbar skumringsrelæ med timerfunktion
Enheds forkortelse	"IC2000P+"
Enhedens anvendelse	Bygning
Medfølgende udstyr	skumringssensor udendørs
Belastningstype	glødelampe: 2600 W halogenlampe: 2600 W ikke-korrigeret lysstofrør: 2300 VA serielt kompenseret lysstofrør: 2300 VA parallel compensated fluorescent lamp: "730 VA" (80 µF) kompakte lysstofrør: "170 W" "< 2 W" LED lamp: "30 W" "> 2 W" LED lamp: 200 W
Sprog	Engelsk Fransk Hollandsk Italiensk Russisk Ungarsk Spansk Bulgarian Rumænsk Polsk Tysk Tjekkisk Kroatisk Ukraine Potugisisk Dansk Finsk Svensk

Produktinformationer

Antal kanaler	1
Effektforbrug i W	0,8 W standby
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC "+10 % -15 %" ved 50/60 Hz
Maksimum sluttestrøm	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimum sluttestrøm	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Elektrisk isolationsklasse	Klasse II
Udgangstype	Tør kontakt

Nøjagtighed	+/- 0.25 s/day 25 °C
Kontakttype og sammensætning	C/O
Maks antal koblinger	56
Funktioner	Ekstern input til override Ferieplaner Automatisk winter/summer tid changeover Kode lås funktion Tænd/sluk skiftetid Forvalgskontakt
Type af betjening	Ved ændring af lyset Efter tidsplan
Kontrolknop type	4 trykknapper
Tidsforsinkelsesområde	"20...140 s" (on) "20...140 s" (OFF)
Backup tid	10 brugere
Indstillingsmåde	Ugeprogrammering
Lysjustering	2...2000 lux
Tilslutningsklemmer	2 0,5...2,5 mm ² Skrueterminaler solid eller fleksibel 1 2,5 mm ² Skrueterminaler solid eller fleksibel med krave
Montagevejledning	TH35 DIN-skinne i henhold til EN 60715
Højde	92,6 mm
Bredde	45 mm
Dybde	66,7 mm
Vægt	150 g
Overspændingskategori	Klasse 3
Mærkning	CE

miljø

Omgivelsestemperatur under drift	-25...55 °C
Ambient air temp for storage/ transportation	-30...70 °C
Relativ fugtighed	90 %, non-condensing
IP kapslingsklasse	IP20
Standarder	EN 60669-2-1

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	8,0 cm
Pakke 1 Længde	10,5 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Pakke 1 Vægt	244,0 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	22
Pakke 2 Højde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Længde	40 cm
Pakke 2 Vægt	5,875 kg

Pakke 3 Højde 80 cm

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
REACH-regulering	REACH-erklæring
EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri	Ja
Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stoferklæring til orientering.
Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
Miljømæssige oplysninger	Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil	Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE	Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode Ikke på lager

Anbefalede udskiftninger