

## Membran-dåse maxi 1,5 - 6 mm<sup>2</sup>



Farve: Lysegrå  
Vare nr. 185 A 0224  
EL nr.: 10 21 016 166  
EAN nr.: 57 03 302 056 816  
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=185A0224>



Pakning 5 stk

### Produkt beskrivelse

#### Anvendelse

Kan anvendes som forgreningsdåse, elektronikdåse, eller udtagsdåse. Dæksel klipses på dåsens bund.

#### Konstruktion

Er fremstillet af plast. Er forsynet med 14 stk. "indstøbte" membranplader for kabel indtil Ø 20 mm 3 stk. i de 2 af siderne, 2 stk. for kabel og 1 stk. for ledning i de 2 andre sider, samt 2 stk. i bunden. Er i bunden forsynet med 4 stk. montageårne for montering af f.eks. printplader. Kan forsynes med vendbar aflastningsbøjle for bevægelig ledning fra Ø 4-14 mm. Kapslingsklasse IP55 bibeholdes både som forgreningsdåse og som udtagsdåse med bevægelig ledning.

#### Tekniske data

Kapslingsklasse: IP55  
Antal klemmer/ledere i dåsen: Ved 1,5 mm<sup>2</sup> ledning 10/30. Ved 2,5 mm<sup>2</sup> ledning 8/24. Ved 4,0 mm<sup>2</sup> ledning 6/20. Ved 6,0 mm<sup>2</sup> ledning 5/15  
Tilbehør: 185A0229 Aflastning Ø4-14 mm  
Bæredygtighed: <https://www.se.com/dk/da/work/support/green-premium/>  
target='\_blank'>Green Premium</a>  
REACH (uden SVHC) Ja  
Uden giftige tungmetaller Ja  
Kviksølvfri Ja

#### Målskisse

