

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ Wifi Undercabinet Panel 300x200mm TW EXT

SMART+ UNDERCABINET PANEL TUNABLE WHITE | Underskabspanel med WiFi teknologi



### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Hylde- og underskabsbelysning
- Køkkener, arbejdsflader
- Hylder

### Produktfordele

- Trådløs styring via App eller stemme
- Lavvoltage-armatur til DC drift med ekstern driver
- Meget slankt design
- Homogen lysfordeling
- Nem og hurtig montering på næsten alle overflader (selvklæbende tape eller skruer)

### Produktegenskaber

- Mange kombinationsmuligheder
- Giver et funktionelt eller stemningsfuldt lys
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.700...6.500K
- Dæmpbar
- Tilgængelig i 20x30 cm
- Kan forlænges med max. 2 X 30 cm



- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 10,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Netværksprotokol: WiFi



## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	6,80 W
Nominal spænding	24 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	272,000 mA
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	-
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	-
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Beskyttelsesklasse	III
Drifttilstand	Integrated LED driver

## Fotometriske data

Lumen	530 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	780 lm
Belysnings effektivitet	77 lm/W
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcn
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

Længde	300.00 mm
Bredde	200.00 mm
Højde	7.50 mm
Produktvægt	428,00 g



## MATERIALER &amp; FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum Plastic
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE &amp; MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstype	Surface
Monteringssted	På undersiden af skab
Anvendelse	IndoorIndoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	15000

## NØDBELYSNING

Lysstrøm i drifttilstand	-
--------------------------	---

## CERTIFIKATER &amp; STANDARDER



Standarder	CE / ERP
Begrænset overflade temperatur	Nej

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Strømforsyning (2 m) og styrebox (5 cm) følger med basisversionen
- Forlængelse er forsynet med konnektor og konnektor kabel (10 cm)
- Strømforsyning og styrebox er ikke inkluderet i forlængelserne
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet



## DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075576339	Folding box 1	322 mm x 212 mm x 66 mm	654.00 g	4.51 dm <sup>3</sup>
4058075576346	Shipping box 8	447 mm x 347 mm x 287 mm	5652.00 g	44.52 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

