

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Undercabinet 45.7x6.5 TW

SMART+ UNDERCABINET TUNABLE WHITE | Underskabsarmatur med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Hylde- og underskabsbelysning
- Køkkener, arbejdsflader
- Hylde

Produktfordele

- Trådløs styring via App eller stemme
- Meget slankt design
- Homogen lysfordeling
- Nem og hurtig montering på næsten alle overflader (selvklæbende tape eller skruer)

Produktegenskaber

- Mange kombinationsmuligheder
- Giver et funktionelt eller stemningsfuldt lys
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.700...6.500K
- Dæmpbar
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 10,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Netværksprotokol: WiFi



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominal wattforbrug	7,00 W
Nominal spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Nominal strømstyrke	50,000 mA
Startstrøm	38 A
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	155
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	98
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	155
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Beskyttelsesklasse	II

Fotometriske data

Lumen	330 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	700 lm
Belysnings effektivitet	47 lm/W
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Farvegengivelsesindex	> 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	< 6 sdcm
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG1
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG1
Udstrålingsvinkel	120 °

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	457.00 mm
Bredde	65.00 mm
Højde	9.00 mm
Produktvægt	369,00 g
Kabellængde	1500 mm



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Materiale	Aluminum Plastic
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Kviksølvindhold	0.0 mg

ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Type forbindelse	Plug type C (EU)
Beskyttelsestype	IP20
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK03
Dæmpbar	Yes
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstype	Surface
Monteringssted	På undersiden af skab
Anvendelse	IndoorIndoor
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
Med lyskilde	Ja

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	15000

NØDBELYSNING

Lysstrøm i drifttilstand	-
--------------------------	---



CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / ERP
Begrænset overflade temperatur	Nej

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Forlængelse er forsynet med konnektor og konnektor kabel (10 cm)
- Strømforsyning og styrebox er ikke inkluderet i forlængelserne
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075575691	Folding box 1	76 mm x 64 mm x 472 mm	595.00 g	2.30 dm ³
4058075575707	Shipping box 8	497 mm x 275 mm x 181 mm	5319.00 g	24.74 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

