

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ Wifi Submarine 120cm TW

SMART+ DAMP PROOF SUBMARINE TUNABLE WHITE | Fugttæt armatur med WiFi teknologi

---

### Anvendelsesområder

- Kældre, garager, lagerbygninger
- Kun til indendørs brug



---

### Produktfordele

- Trådløs styring via App eller stemme
- Nem installation grundet forbedret plads til montering af beslag og nemt at åbne
- Hurtig og nem udskiftning af lyskilder
- God ensartet belysning
- Det medfølgende WiFi rør gør din kælder, dit værksted eller lagerbygning smart

---

### Produktegenskaber

- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.700...6.500K
- Dæmpbar
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 10,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Netværksprotokol: WiFi
- Damp-proof armatur med smart WiFi LED-rør til 230V drift
- Holdbart og energisparende LED-armatur
- Støv- og trykstrålebeskyttet (IP65)



## TEKNISKE DATA

### ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	18,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Startstrøm	5.1 A
Total harmonisk forvrængning	≤ 20 %
Beskyttelsesklasse	I
Drifttilstand	Mains voltage

### Fotometriske data

Lumen	1900 lm
Total lysstrøm på omsluttende produkter	2300 lm
Belysnings effektivitet	105 lm/W
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Farvegengivelsesindex	≥80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc <sub>m</sub>
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Udstrålingsvinkel	140 °

### DIMENSIONER & VÆGT

Længde	1261.00 mm
Bredde	66.00 mm
Højde	75.00 mm
Produktvægt	1150,00 g

### MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Grå
Armaturhus farve	Grå
Materiale	Plastic



Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)
Glødetrådtest, jævnfør IEC 60695-2-12	650 °C
Kviksølvindhold	0.0 mg

## ANVENDELSE & MONTERING

Omgivelsestemperatur	-20...+35 °C
Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
Beskyttelsestype	IP65
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) [PIM]	IK06
Dæmpbar	No
Monteringstype	Surface
Monteringssted	Loft
Med lyskilde	Ja

## Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	30000 h
Antal tænd/sluk	100000

## NØDBELYSNING

Type af nødbelysnings drift	Ingen
-----------------------------	-------

## CERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / ERP / EMC / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

## YDERLIGERE PRODUKTDATA

Antal lyskilder	1
-----------------	---

## EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Smart WiFi LED-rør leveres sammen med armaturet

## DOWNLOADS

DOWNLOADS
-----------



User instruction



## DOWNLOADS



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075576353	Folding box 1	77 mm x 71 mm x 1,265 mm	1249.00 g	6.92 dm <sup>3</sup>
4058075576360	Shipping box 9	1,280 mm x 225 mm x 245 mm	12514.00 g	70.56 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

