

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ WiFi Tube T8EM 600 9W 865

SMART+ Tube with WiFi Technology | SMART+ rør med WiFi teknologi



### Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Interiør i private hjem
- Hoteller, barer, butikker mm.
- Kun til udendørs anvendelsesformål

### Produktfordele

- Trådløs styring via app
- Nem at installere og anvende
- Indeholder ikke kviksølv

### Produktegenskaber

- Kan styres med LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 9.0 eller senere)
- Kan styres via Google Assistant og Amazon Alexa
- Netværksprotokol: WiFi
- Levetid: op til 50.000 timer
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.700...6.500K




## TEKNISKE DATA

### ELEKTRISKE DATA

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Nominal wattforbrug      | 9 W         |
| Wattforbrug              | 9.00 W      |
| Nominal spænding         | 220...240 V |
| Nominal strømstyrke      | 75 mA       |
| Driftsfrekvens           | 50...60 Hz  |
| Forsynings frekvens      | 50...60 Hz  |
| Tilsvarende lampe effekt | 18 W        |

### Fotometriske data

|   |                     |
|---|---------------------|
| Farvetemperaturer                           | Afstemmelige Hvid   |
| Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev            | 0.70                |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen     | ≤6 sdc <sub>m</sub> |
| Nominal lysstrøm                            | 1100 lm             |
| Lumen                                       | 1100 lm             |
| Belysnings effektivitet                     | 122 lm/W            |
| Justérbar farvetemperatur                   | 2700...6500 K       |
| Farvetemperatur                             | 2700...6500 K       |
| Farvegengivelsesindex                       | 83                  |
| Flimmerværdi (Pst LM)                       | 1.0                 |
| Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM) | 0.4                 |



### Lystekniske data

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Udstrålingsvinkel     | 160 °    |
| Opvarmningstid (60 %) | < 0.50 s |

### DIMENSIONER & VÆGT



|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Produktvægt                     | 120,00 g  |
| Diameter                        | 26,00 mm  |
| Længde                          | 600.00 mm |
| Bredde (inkl. runde armaturer)  | 26.00 mm  |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer) | 26.00 mm  |
| Udvendig kolbe [PICOS]          | T8        |

### Levetid

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Antal tænd/sluk | 200000  |
| Levetid         | 50000 h |

### FARVER & DRIFTSBETINGELSER

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Materiale | Glass with shatter protection |
|-----------|-------------------------------|

### TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+50 °C |
|----------------------|--------------|

### YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sokkel (standard betegnelse) | G13 |
|------------------------------|-----|

### EVNER

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Dæmpbar                         | Yes                             |
| Kompatibel smart home-teknologi | Amazon Alexa / Google Assistant |

### CERTIFIKATER & STANDARDER



|                  |                |
|------------------|----------------|
| Energiklasse     | E              |
| Energiforbrug    | 9.00 kWh/1000h |
| Beskyttelsestype | IP20           |

### Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

|   |      |
|---|------|
| Anvendt lysteknologi                                    | LED  |
| Indirekte eller direkte lys                             | NDLS |
| Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen    | MLS  |
| Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade) | G13  |
| Netværkslyskilde (CLS)                                  | yes  |
| Lyskilde der kan farvejusteres                          | yes  |
| Indpakning  | Nej  |
| Lyskilde med højt lysudbytte                            | No   |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Antireflekskærm                         | No              |
| Lignende farvetemperatur                | RANGE           |
| Standby-strøm                           | 0.50            |
| Strømforbrug i netværksstandby tilstand | 0.50            |
| Angivelse om tilsvarende strøm          | Ja              |
| Kromacitetsfaktor x                     | 0.458           |
| Kromacitetsfaktor y                     | 0.410           |
| R9 farvegengivelsesindex                | 83              |
| Spredningsvinkel (svarende til)         | SPHERE_360      |
| Levetidsfaktor                          | 0.90            |
| Forskydningsfaktor                      | 0.70            |
| LED lyskilde der erstatter lysstofrør   | yes             |
| EPREL ID                                | 715349          |
| Modelnummer                             | AC35121,AC35121 |

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Installation guide            |

## LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075625990 | Folding box<br>1                | 27 mm x 27 mm x 710 mm                | 161.00 g   | 0.52 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075626003 | Shipping box<br>10              | 765 mm x 212 mm x 130 mm              | 2442.00 g  | 21.08 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

