

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WiFi Tube T8EM 1200 18W 865

SMART+ Tube with WiFi Technology | SMART+ rør med WiFi teknologi



Anvendelsesområder

- Generel belysning
- Interiør i private hjem
- Hoteller, barer, butikker mm.
- Kun til udendørs anvendelsesformål

Produktfordele

- Trådløs styring via app
- Nem at installere og anvende
- Indeholder ikke kviksølv

Produktegenskaber

- Kan styres med LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android™ 4.4 og iOS 9.0 eller senere)
- Kan styres via Google Assistant og Amazon Alexa
- Netværksprotokol: WiFi
- Levetid: op til 50.000 timer
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.700...6.500K




TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	18 W
Wattforbrug	18.00 W
Nominel spænding	220...240 V
Nominel strømstyrke	150 mA
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Tilsvarende lampe effekt	36 W

Fotometriske data

Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0.70
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Nominel lysstrøm	2300 lm
Lumen	2300 lm
Belysnings effektivitet	127 lm/W
Justérbar farvetemperatur	2700...6500 K
Farvetemperatur	2700...6500 K
Farvegengivelsesindex	83
Flimmerværdi (Pst LM)	1.0
Måleværdi for stroboskopiske effekter (SVM)	0.4



Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	160 °
Opvarmningstid (60 %)	< 0.50 s

DIMENSIONER & VÆGT



Produktvægt	221,00 g
Diameter	26,00 mm
Længde	1200.00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	26.00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	26.00 mm
Udvendig kolbe [PICOS]	T8

Levetid

Antal tænd/sluk	200000
Levetid	50000 h

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Materiale	Glass with shatter protection
-----------	-------------------------------

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+50 °C
----------------------	--------------

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Sokkel (standard betegnelse)	G13
------------------------------	-----

EVNER

Dæmpbar	Yes
Kompatibel smart home-teknologi	Amazon Alexa / Google Assistant

CERTIFIKATER & STANDARDER

Energiklasse	E
Energiforbrug	18.00 kWh/1000h
Beskyttelsestype	IP20

Energimærkning reguleringsdata i henhold til EU 2019/2015

Anvendt lysteknologi	LED
Indirekte eller direkte lys	NDLS
Netspænding/ikke direkte forbundet til netspændingen	MLS
Sokkel på lyskilden (eller anden elektrisk grænseflade)	G13
Netværkslyskilde (CLS)	yes
Lyskilde der kan farvejusteres	yes
Indpakning	Nej
Lyskilde med højt lysudbytte	No



Antirefleksskærm	No
Lignende farvetemperatur	RANGE
Standby-strøm	0.50
Strømforbrug i netværksstandby tilstand	0.50
Angivelse om tilsvarende strøm	Ja
Kromacitetsfaktor x	0.458
Kromacitetsfaktor y	0.410
R9 farvegengivelsesindex	83
Spredningsvinkel (svarende til)	SPHERE_360
Levetidsfaktor	0.90
Forskydningsfaktor	0.70
LED lyskilde der erstatter lysstofrør	yes
EPREL ID	715350
Modelnummer	AC35122,AC35122

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	Declarations Of Conformity CE
	Installation guide

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075626232	Folding box 1	27 mm x 27 mm x 1,310 mm	298.00 g	0.95 dm³
4058075626249	Shipping box 10	1,365 mm x 185 mm x 118 mm	4605.00 g	29.80 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.

