

ENA er en trykbaseret aflufter, der gør brug af vakuumafluftning til effektiv afluftning af lukkede systemer. Desuden sikrer ENA automatisk efterfyldning af systemet efter afluftning af det efterfyldte vand. ENA er velegnet til varme- og kølesystemer, og kan nemt anvendes i kombination med en membranbaseret Flexcon-trykekspansionsbeholder eller -trykekspansionsenhed.

Fordele

- Maksimal afluftningsydelse.
- Glimrende afluftning, selv ved lav temperatur og stor systemhøjde.
- Central afluftning af både systemvand og efterfyldt vand.
- Kompakt og robust design.
- Styringsenhed kan programmeres efter behov.
- Brugervenlig.
- Leveres samlet og tilslutningsklar.

Tekniske informationer

- Maksimal driftstemperatur: 70 °C.
- Maksimal forsyningstemperatur i systemet: 120 °C.
- Maksimalt tryk på forsyningen af efterfyldningsvand: 2 til 8 bar.
- Omgivelsestemperatur: > 0 °C til 45 °C.
- Støjniveau: ca. 55 dB(A).
- Systemtilslutning: Rp ¾.
- El-tilslutning 230 V 50 Hz.
- Tåler medier med op til 30% glykol.
- Overholder følgende retningslinjer:
Direktivet om trykbærende udstyr 2014/68/EU
Maskindirektivet 2006/42/EF



Beskrivelse	ENA 10	
Flamco nr.	17090	
VVS nr.	447880110	
GTIN	08712874170902	
Type	<u>ENA 7 - 30</u>	
Maks. driftstryk [bar]	8	
Anlægs driftstryk [bar]	0.8 - 3.5	
Tilslutninger	Til system	Rp 1"
	Fra system	Rp ¾"
	Efterfyldning	Rp ¾"
Dimensioner	B. [mm]	740
	D. [mm]	325
	H. [mm]	1270
Vægt [kg]	40	





Generel data

Etim gruppe	Filters/separators
Etim klasse	Air-/dirt separator
Produkt navn	ENA 10
Brand	FLAMCO
Udførelse	Vacumat (incl. ENA/PSD/PressDS)
Artikelnummer	17090
VVS nr.	447880110
GTIN	08712874170902

Detaljer

Mareriale	Stål
Separator type	Luft
Materialekapslinger	Anden
Housing material quality	Anden
Variable flow direction	No
Suitable for heating	Yes
Suitable for cooling	Yes
Nominal diameter	1 inch (25)
Udvendig rørdiameter	26.9 Millimetre
Tilslutning	Internal thread cylindrical BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Virkeprinszip	Negative pressure
Construction length	740 Millimetre
Article compression class	PN 8
With blow-off valve	No
Overfladebehandling	Ubehandlet
Max. medium temperature (continuous)	70 Degrees celsius
Flow-through capacity	0 - 8.55 m ³ /h
Suitable for open system	No
Suitable for closed system	Yes
Aftapningshane	No
With dismountable filter	No
Backwash filter	No
With automatic de-aerator	Yes
Med koblinger	No
Inlet/outlet offset distance	0 Millimetre
Max. Arbejdstryk	8 Bar
With insulation	No
With integrated replenishment automat	Yes

Find flere oplysninger online:

[Monterings- og driftsvejledning](#)

[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)

[ENA RFA](#)

[ENA ADSK](#)

[ENA DWG](#)

[ENA IPT](#)

[ENA STEP](#)

[Katalog i PDF](#)

[dan_bro_automats_v140205_LR.pdf](#)

[Reservedelsliste ENA 7](#)

[Reservedelsliste ENA 10](#)

[Reservedelsliste ENA 20](#)

[Reservedelsliste ENA 30](#)

[Install video ENA](#)

[Install video ENA ZIP](#)

Tonsbakken 16-18
DK-2740, Skovlunde - dk

T +45 44 94 02 07
E dk.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/dk