

Produktdatablad

Specifikationer



Resi9 XP RCBO/kombiafbryder 3PN C-karakteristik 10A 6kA 30mA klasse A 90mm

EI-nr.: 3322096854 R9D55710

EAN-nr : 3606485849652

Egenskaber

| | |
|---|--|
| Sortiment | Resi9 |
| Produkt navn | Resi9 RCBO |
| Produkttype | Kombiafbryder (RCBO) |
| Polbeskrivelse | 3P + N |
| Neutral position | Venstre |
| Antal beskyttede poler | 3 |
| [In] mærkestrøm | 10 A |
| Netværkstype | AC |
| Udløserteknologi | Termo-magnetisk |
| Kurvekode | C |
| Lægstrømsfølsomhed | 30 mA |
| Fejlstrømsbeskyttelse med tidsforsinkelse | Øjeblikkelig |
| Følsomhedsklasse | Type A |
| Brydeevne | 6000 A AC 50 Hz i henhold til EN/IEC 61009-2-1 |

Produktinformationer

| | |
|---|-------------------|
| Placering af enheden i systemet | Udegående |
| Netværksfrekvens | 50 Hz |
| [Ue] Nominel driftsspænding | 400 V AC 50 Hz |
| Kortslutningsudløserens aktiveringsgrænse | 5...10 x In |
| Fejlstrømafbryder udkoblingsteknologi | Spændingsafhængig |
| [Ui] Isolationsspænding | 400 V |
| [Uimp] impulsmodstandsspænding | 4 kV |
| Stødstrøm | 250 A |
| Kontaktpositionsindikator | Ja |
| Type af betjening | Vippearm |
| Lokal indikation | ON/OFF indikation |

| | |
|-----------------------|---|
| Montagemåde | Clip-on |
| Montage tilbehør | DIN-skinne |
| Tilslutningsafstand | 9 mm Imellem fase og neutral 18 mm Imellem faser |
| Antal moduler á 9 mm | 10 |
| Højde | 91 mm |
| Bredde | 90 mm |
| Dybde | 72,5 mm |
| Vægt | 500 g |
| Farve | Hvid |
| Mekanisk holdbarhed | 20000 kredsløb |
| Elektrisk holdbarhed | 7500 kredsløb |
| Tilslutningsklemmer | Type klemrækker (top eller bund) - 1...16 mm ² - stiv Type klemrækker (top eller bund) - "1...10 mm ² " - Fleksibel Type klemrækker (top eller bund) - "1...10 mm ² " - fleksibel med tyllerør |
| Ledningslængde | 13 mm til top eller bund forbindelse |
| Tilspændingsmoment | 2 N.m top eller bund |
| Fejlstrømsbeskyttelse | Integreret |

miljø

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Standarder | EN/IEC 61009-2-1 EN/IEC 61009-1 |
| Effekttab | 6,1 W |
| IP kapslingsklasse | IP20 |
| Forureningsgrad | 2 |
| Overspændingskategori | III |
| Temperatur ved drift | -25...40 °C |

Forpakkingsinformation

| | |
|-------------------------|----------|
| Enhedstype af pakke 1 | PCE |
| Antal enheder i pakke 1 | 1 |
| Pakke 1 Højde | 8,8 cm |
| Pakke 1 Længde | 11,3 cm |
| Package 1 Length | 12,6 cm |
| Pakke 1 Vægt | 567 g |
| Enhedstype af pakke 2 | S03 |
| Antal enheder i pakke 2 | 16 |
| Pakke 2 Højde | 30 cm |
| Pakke 2 Bredde | 30 cm |
| Pakke 2 Længde | 40 cm |
| Pakke 2 Vægt | 9,513 kg |

Bæredygtighed

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Bæredygtighed | Green Premium-produkt |
| REACH-regulering | REACH-erklæring |
| EU RoHS-direktiv | Overensstemmende |

| | |
|--------------------|----|
| Kviksølvfri | Ja |
|--------------------|----|

| | |
|-----------------------------|---|
| Kina RoHS-regulering | Kina RoHS-erklæring Produktet er ikke omfattet af Kina RoHS. Stof erklæring til orientering. |
|-----------------------------|---|

| | |
|---------------------------------------|----|
| Oplysninger om RoHS-undtagelse | Ja |
|---------------------------------------|----|

| | |
|---------------------------------|---|
| Miljømæssige oplysninger | Miljøprofil for produkt |
|---------------------------------|---|

Samhandelsbetingelser DK

Lagerkode På lager

Anbefalede udskiftninger