

Produktdatablad

Specifikationer



Overspændingsafleder A9 iPRD C20 350V

El-nr.: 3368161743 A9L20102

EAN-nr : 3606480506611

Egenskaber

Produkttype	Kassette
Enheds forkortelse	"C20-350"
Overspændingsafledertype	Elektrisk netværk

Produktinformationer

Overspændingsaflederklasse	Type 2
Overspændingsafleder teknologi	MOV
Anvendes til	Surge protection device "iPRD20r" 1P Surge protection device "iPRD20r" 2P Surge protection device "iPRD20r" 3P Surge protection device "iPRD20r" 4P Surge protection device "iPRD20" 1P Surge protection device "iPRD20" 2P Surge protection device "iPRD20" 3P Surge protection device "iPRD20" 4P
Systemjording	TT TN
[Ue] Nominel driftsspænding	230 V AC 50 Hz
Nominel afledestrøm	5 kA
Maximum afladestrøm	20 kA
[Uc] maksimum kontinuerlig driftsspænding	350 V
Maksimalt [Op] spændingsbeskyttelsesniveau	<1,1 kV type 2
Lokal indikering	Hvid/rød flag
Montagemåde	Plug-in
Montage tilbehør	Ind i SPD modul
Antal moduler á 9 mm	2
Højde	57 mm
Bredde	18 mm
Dybde	56 mm
Vægt	0,051 kg
Farve	Hvid (RAL 9003)
Materiale	PBT (polybutylene terephthalate)

Reaktionstid	< 25 ns
--------------	---------

miljø

Standarder	IEC 61643-11: 2011 EN 61643-11
------------	-----------------------------------

Kvalitetsmærker	CE
-----------------	----

IP kapslingsklasse	Fronten: IP20
--------------------	---------------

Relativ fugtighed	5...90 %
-------------------	----------

Driftshøjde	0...2000 m
-------------	------------

Omgivelsestemperatur under drift	-25...60 °C
----------------------------------	-------------

Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-40...85 °C
-------------------------------------	-------------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 1	1
-------------------------	---

Pakke 1 Højde	2,2 cm
---------------	--------

Pakke 1 Længde	7,3 cm
----------------	--------

Package 1 Length	9,2 cm
------------------	--------

Pakke 1 Vægt	72 g
--------------	------

Enhedstype af pakke 2	BB1
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 2	12
-------------------------	----

Pakke 2 Højde	8,5 cm
---------------	--------

Pakke 2 Bredde	10 cm
----------------	-------

Pakke 2 Længde	28 cm
----------------	-------

Pakke 2 Vægt	930 g
--------------	-------

Enhedstype af pakke 3	S03
-----------------------	-----

Antal enheder i pakke 3	108
-------------------------	-----

Pakke 3 Højde	30 cm
---------------	-------

Pakke 3 Bredde	30 cm
----------------	-------

Pakke 3 Længde	40 cm
----------------	-------

Pakke 3 Vægt	8,885 kg
--------------	----------

Bæredygtighed

Bæredygtighed	Green Premium-produkt
---------------	-----------------------

REACH-regulering	REACH-erklæring
------------------	---------------------------------

REACH uden SVHC	Ja
-----------------	----

EU RoHS-direktiv	Overensstemmende EU RoHS-erklæring
------------------	---

Uden giftige tungmetaller	Ja
---------------------------	----

Kviksølvfri	Ja
-------------	----

Kina RoHS-regulering	Kina RoHS-erklæring Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)
----------------------	--

Oplysninger om RoHS-undtagelse	Ja
--------------------------------	----

Garanti

Garanti	18 months
---------	-----------

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	Ikke på lager
-----------	---------------

Anbefalede udskiftninger