


CAT. 7 S/FTP 4x2xAWG23 HF 1000mhz



Anvendelse

Cat. 7 S/FTP HF er et halogenfrit og flammehæmmende datakabel, der kan benyttes til datatransmission af analoge og digitale signaler med op til 1200 MHZ. Kablet er velegnet i situationer, hvor brandsikkerhed er i fokus.

CPR klassifikation: Dca

Konstruktion

Leder:	Kobber, klasse 1. AWG23
Isolation:	PE Hvid-blå/blå
Lederfarve:	Hvid-orange/orange Hvid-grøn/grøn Hvid-brun/brun
Skærm:	1. Fællesskærm, fortinnet kobberflet. 2. Aluminiumsfolieskærm for hvert par. PIMF
Kappe:	LSZH Orange

Tekniske data

Temperatur fleksibelt montage:	Under installation: 0 - +50° C Fast oplagt -20° - +60° C
Temperatur fast oplagt:	-20° - +60° C
Bøjningsradius:	Under installation: 8xD I drift: 4xD

Standarder

EN50173-1 / EN50288-4-1
IEC11801 / IEC61156-5
IEC60332-1 / IEC 60754-2 / IEC61034



Halogenfrit



Skånsom
mod miljøet



Maks. driftstemp.
+60 °C



Min. driftstemp.
-20 °C



Flammehæmmende iht.
IEC 60332-1



Lav emission af gas iht.
IEC 60754-2



Lav røgudvikling iht.
IEC 61034

**CAT. 7 S/FTP 4x2xAWG23 HF
1000mhz**

Varenummer	EAN nummer	Antal / tværsnit mm ²	Oplægning	Farve	Udv. dia ca. mm	Vægt, kg/km
220307126-09	5710693090756	2x4x2xAWG23 Dual	Tr.	Orange	15,0	64
220307026-09	5710693071038	4x2xAWG23	Tr.	Orange	7,4	54,5