

Pax Pax Viaduct 100s

Art. Nr	1903-1
DB nummer	1797495
VVS nummer	353414100

- Udstyret med kuglelejet motor, hvilket gør, at den kan monteres både vandret og lodret.

Pax Viaduct 100s er en indstiksmodel som monteres inde i ventilationskanaler med en indvendig diameter på mindst Ø100 mm.



Teknisk data

Placering	Væg, Loftrum, Loft
Maks. Tryk (Pa)	28
[ProductFreeToAirM3H]	97
Lydtrykniveau 3m - dB (A)	41
Strømforbrug (W)	15
Spænding (V)	230V AC
Tilslutning	1-fase
Isoleringsklasse	II
Type motor	AC
Kapslingsklasse	IP 44
[ProductDuct]	100
Materiale	Plast
[ProductPlasticMaterialDetail]	ABS
[ProductEtimCode]	EC001148

Beskrivelse

Pax Viaduct er en indstiksmodel som monteres inde i ventilationskanaler med en indvendig diameter på mindst Ø100 eller Ø120 mm.

Udmærket ventilatoralternativ, f.eks. når kanalmundingen er placeret meget tæt på skæringspunkterne væg/væg eller loft/væg. Ventilatorerne er også idelle som drivkilde ved varreflytning. Udstyret med kuglelejret motor, hvilket gør, at

den kan monteres både vandret og lodret.

Godkendt til installation i vådrum. Pax Viaduct kan kombineres med forskellige eksternt monterede styreenheder f.eks.:

- Pax termostat til varreflytning
- Pax hastighedsregulator.

Tilbehør



Termostat

Art. Nr 8155-1



Omdrejnings- og effektregulator

Art. Nr 8134



Lyddæmperrør Ø100

Art. Nr 8903-1