



Speciel velegnet til fastbrændselskedler.



Standardudførelse:

Hus: Støbejern GJL220

Termostat-indsats: Aluminium

Max. tryk: 10 bar

Max. medie temp.: 110° C

VVS nr.	Vores nr.	Kvs-værdi	Tilslutning	Åbningstemperatur
	408302-406	10	¾" Muf	63° C - STANDARD
	408302-408	14	1" Muf	63° C - STANDARD
	408302-410	15	1¼" Muf	63° C - STANDARD
	408302-411	16	1½" Muf	63° C - STANDARD
Kan også leveres som 45° C, 50° C, 55° C, 72° C eller 78° C				



Standardudførelse:

Hus: Smedet messing

Termostat-indsats: Messing

Max. tryk: 10 bar

Max. medie temp.: 100° C

VVS nr.	Vores nr.	Kvs-værdi	Tilslutning	Åbningstemperatur
	408301-306	3,5	1" Nip	60° C - STANDARD
	408301-308	7,2	1¼" Nip	60° C - STANDARD
408300-306	408300-306	3,5	¾" Muf	60° C - STANDARD
408300-308	408300-308	7,2	1" Muf	60° C - STANDARD
Kan også leveres som 45° C, 55° C eller 72° C				