



## Produkttegenskaber

- for at sikre drikkevand mod ikke-drikkevand indtil inkl. væskekategori 4 iht. DS/ EN 1717 / DIN 1988-100
- Medieberørte metaldele i afzinkningsfrit og korrosionsbestandigt rødgods, modstandsdygtige over for aggressivt vand
- Indgang udvendigt røgevind
- EPDM-sædepakning
- Kegle i rødgods
- Integreret snavssamler i rustfrit stål i indgangssiden
- Integreret differenstrykstyret og servicevenlig sikringspatron inkl. tilbageløbssikring
- Med kontrollerbart middeltrykkammer
- Kontrolkam for tilslutning af kontrolventiler
- Plast-afløbstilslutning iht. DS/EN 1717
- Intet dødrum
- Vandret montering, afløbsventil forneden
- Med lukkefunktion for vedligeholdelse
- G 2 i udgangssiden iht. ISO 228 inkl. alu-C-kobling
- Kravene til vedligeholdelse iht. DS/EN 806-5 skal overholdes

## Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- KIWA-godkendelse
- BELGAQUA-godkendelse
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. DVGW W 408
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- DS/EN 10226 / DS/EN 1717

## Tekniske data

- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 60 °C
- Kortvarig spidstemperatur 65 °C

Ordrenummer	DN	A1	A2	A3	D1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	kg
3670105000	50	G 2	G 2	G 1/4	100	50	290	55	73	131	152	5,062

## tilbehør

Differenstryksmålekuffert, figur 360 99

Manometerstuds til FK-4 og bolig-BA, figur 367 06

Kontrolventilsæt specielt til FK-4 systemadskiller-udløbsventil BA, figur 367 07