

MAXIFLEX Ø110 KORT FODBØJNING



VVS NR
192855-110

87,5°, lang model. Klasse SN8. *Bør kun anvendes ved en installations genstand. IKKE ved faldstamme.*

Produktet kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri, der er ikke et krav om mærkning af denne type.

PRODUKTDATA

VVS nr	192855-110
EAN/GTIN	5708858551105
DB/TUN	4034518
Størrelse	Ø110
Materiale	PP (plast)
Kapacitet (L/sek.)	2,0
Øvrigt	Produktet kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri, der er ikke et krav om mærkning af denne type.

TILBEHØR



MAXIFLEX GI-RING M/Ø110 LÆBETÆTNING
VVS NR 192951-110

RELATEREDE PRODUKTER



MAXIFLEX Ø110 FODBØJNING LANG
VVS NR 192854-110



MAXIFLEX Ø110 M/SIDEINDLØB M/RIST & RAMME
VVS NR 153451-956



MAXIFLEX Ø110 M/SIDEINDLØB U/RIST & RAMME
VVS NR 153451-016



MAXIFLEX Ø110 U/SIDEINDLØB U/RIST & RAMME
VVS NR 153447-016



MAXIFLEX Ø110 U/SIDEINDLØB, M/SYREFAST RUSTFRI RIST+RAMME.
VVS NR 153447-956



MAXIFLEX, UNDERSKÅL Ø110
VVS NR 153445-116



MAXIFLEX KOMPLET Ø110
VVS NR 153445-956



MAXIFLEX M/FLEXTOP Ø110 & TRAGT
VVS NR 153445-016



BRAGE 110 M/ RUSTFRI/POLERET RIST & KLEMRING
VVS NR 153474-146



BRAGE 110 M/HVID RIST & KLEMRING
VVS NR 153474-116



LOKE M/ RUSTFRI/POLERET RIST & KLEMRING
VVS NR 153475-046



LOKE M/HVID RIST & KLEMRING
VVS NR 153475-016



PURUS VINYLTOP Ø110
VVS NR 153637-316

Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Hvis du klikker videre på hjemmesiden, har du accepteret vores brug af cookies.
Læs mere om vores brug af cookies

OK