


# {A 15 - Nennweite 100}

## Produktinformation

### ACO Produktfordele

- Vandtæt rendeforløb via Seal in Technology (iht. IKT test af forsegling D01059)
- EPDM-pakning som standard i rendesamlingen
- Rende i modstandsdygtigt ACO polymerbeton
- Nem installation som sædvanlig
- Til grundvandsbeskyttelse
- Til bygningsbeskyttelse
- Til styret regnvandshåndtering
- Forbedret selvrensning takket være V-tværsnit og kontinuerlig glat rendefald
- Robust rende
- Med skrueløs Drainlock ristlås


- Rende i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 100 mm
- Belastningsklasser A 15 – E 600<sup>1)</sup>
- Med valgfri forstærket kant i galvaniseret stål eller rustfrit stål
- Riste i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Med Drainlock boltløse lås



## Tekniske oplysninger for vare 12667

| Materiale | Mål    |        | Størrelse på indløbsåbning | Indløbstværsnit      | Vægt |
|-----------|--------|--------|----------------------------|----------------------|------|
|           | Længde | Bredde |                            |                      |      |
|           | [mm]   | [mm]   | [mm]                       | [cm <sup>2</sup> /m] | [kg] |

### Hulrist



|                   |     |     |   |     |     |
|-------------------|-----|-----|---|-----|-----|
| Galvaniseret stål | 500 | 123 | 6 | 178 | 1,4 |
|-------------------|-----|-----|---|-----|-----|