

Klasse C 250

Produktinformation

ACO Produktfordele

- Vandtæt rendeforløb via Seal in Technology (iht. IKT test af forsegling D01059)
- EPDM-pakning som standard i rendesamlingen
- Rende i modstandsdygtigt ACO polymerbeton
- Nem installation som sædvanlig
- Til grundvandsbeskyttelse
- Til bygningsbeskyttelse
- Til styret regnvandshåndtering
- Forbedret selvrensning takket være V-tværsnit og kontinuerlig glat rendefald
- Robust rende
- Med skrueløs Drainlock ristlås

- Rende i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Nominel størrelse 200 mm
- Belastningsklasser A 15 – E 600¹⁾
- Med valgfri forstærket kant i galvaniseret stål eller rustfrit stål
- Riste i henhold til EN 1433/DIN 19580
- Med Drainlock boltløse lås



Tekniske oplysninger for vare 13470

Materiale	Mål		Størrelse på indløbsåbning	Indløbstværsnit	Vægt
	Længde	Bredde			
	[mm]	[mm]	[mm]	[cm ² /m]	[kg]

Spalterist i støbejern



Støbejern EN-GJS	500	223	12	740	8,6
------------------	-----	-----	----	-----	-----