



Produkttegenskaber

- til påfyldning af varmesystemer iht. standarden, især i boligområder
- for at sikre drikkevand mod ikke-drikkevand indtil inkl. væsketkategori 4 iht. DS/ EN 1717 / DIN 1988-100
- Velegnet til tilslutning til vægskive
- med vægforskruning og skyderoset til indbygning under meget trange forhold
- i messing, overflade forkromet
- EPDM-sædepakning
- Integreret snavssamler i rustfrit stål i indgangssiden
- Integreret differenstrykstyret og servicevenlig sikringspatron inkl. tilbageløbssikring
- Med kontrollerbart middeltrykkammer
- Kontrolkam for tilslutning af kontrolventiler
- Plast-afløbstilslutning iht. DS/EN 1717
- Intet dødrum
- Vandret montering, afløbsventil fornedet
- Med lukkefunktion for vedligeholdelse
- Med gevindtilslutning i udgangssiden iht. ISO 228 for tilslutning af slangestuds
- Kravene til vedligeholdelse iht. DS/EN 806-5 skal overholdes

Standarder og godkendelser

- DVGW-godkendelse
- VA-godkendelse
- Kunststofdele med KTW- og W 270-godkendelse
- iht. UBA-vurderingsgrundlag
- Støjbeskyttelsesgodkendelse iht. DS/EN ISO 3822 klasse 1
- DS/EN 1717

Tekniske data

- Tryktrin PN 10
- Maks. driftstemperatur 60 °C
- Kortvarig spidstemperatur 65 °C

Ordrenummer	DN	A1	A2	A3	A4	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
3680201500	10	G 1/2	G 3/4	G 1/8	R 1/2	40	50	55	161	22,7	98	32,5	70,5	56,3	50

Ordrenummer	L5 (mm)	Str. 1 (mm)	kg
3680201500	59	24	1,061

tilbehør

Differenstryksmålekuffert, figur 360 99
Manometerstuds til FK-4 og bolig-BA, figur 367 06
Kontrolventilsæt specielt til FK-4 systemadskiller-udløbsventil BA, figur 367 07