Skydenippel

SNPU



Beskrivelse

Med Lindabs skydenippel SNPU, som er monteret med Safe-tætning i begge ender og uden stopsick i den ene ende, opnås en meget fleksibel samling.

Skydeniplen er især velegnet som udligningsstykke, f.eks. som fleksibel samling mellem to afskårne kanaler eller mellem etageadskillelser. SNPU kan også anvendes ved udskiftning af et beskadiget kanalstykke.

Bestilling


SNPU 160 150

Produkt

Dimension Ød$_1$

Nominel længde L

Dimensioner



Ød$_1$ nom	L nom	l$_i$ mm	m kg
100	150	133	0,22
100	300	284	0,40
100	500	548	0,84
125	150	133	0,28
125	300	284	0,50
125	500	548	1,07
160	150	133	0,36
160	300	284	0,65
160	500	548	1,38
200	150	133	0,56
200	300	293	1,02
200	500	548	1,76
250	150	177	0,91
250	300	297	1,35
250	500	527	2,17
315	150	177	1,18
315	300	297	1,72
315	500	527	2,76
400	150	175	2,11
400	300	297	2,80
400	500	510	3,10
450	150	175	2,37
450	300	297	3,10
450	500	510	3,80
500	150	175	2,65
500	300	297	3,70
500	500	515	4,50
630	150	175	3,40
630	300	297	4,70
630	500	515	6,00