

SAV TYPE 3 med manuel ventil slangevinde skab til montering på eller indmuring i væg

Velegnet til installation i: skoler, institutioner, sportshaller, biografer, butikker, hoteller, plejehjem, lagerhaller, produktionsområder, salgslokaler m.m.

SAV TYPE 3 leveres komplet med:

- Slangetromle med profilpresset 1,5 mm stålplader
- Lakeret i RAL 3020 RØD
- Skab i 1,5 mm stålplader og forstærket dør, som kan holde vinden
- Lukket bagplade som muliggør, at skabet kan blive fritstående
- Skab lakeret i RAL 9010 HVID
- Håndtag med knustbart glas og nøgle
- Manuel ventil med 1" mufte
- Tilførselsslange i 1"
- Strålerør trinløs justerbart - fra klar stråle til fuld tåge
- Sort STABILO® light gummislange godkendt iht. EN 694
- Højre hængslet skab
- Løkkede huller for rørindtag Ø34
- Alle vandførende dele i afzinkningsbestandig messing
- Bremsehjul
- Roterer med uret
- Brandpostskilt
- Serviceetikette
- SAV monteringsvejledning, samt drift og vedligehold
- SAV vandfyldte slangevinder er testet, godkendt og CE-mærket iht. DS/EN 671-1



Slangelængde i meter		Dimension mm. B x H x D	VVS nr.
3/4"	1"		
20		790 x 790 x 120 mm	39 9133 216
25		790 x 790 x 120 mm	39 9133 266
30		790 x 790 x 120 mm	39 9133 316
20		690 x 690 x 120 mm	39 9133 206
25		690 x 690 x 120 mm	39 9133 256
30		690 x 690 x 175 mm	39 9133 306
	20	790 x 790 x 120 mm	39 9133 218
	25	790 x 790 x 175 mm	39 9133 268
	30	790 x 790 x 175 mm	39 9133 318
	20	690 x 690 x 170 mm	39 9133 208
	25	690 x 690 x 170 mm	39 9133 258
	30	690 x 690 x 225 mm	39 9133 308
Pudsramme, skab helt indfældet i væg		690 x 690 mm	39 9149 106
Pudsramme, skab helt indfældet i væg		790 x 790 mm	39 9149 107
Pudsramme, skab delvis indfældet i væg		690 x 690 mm	39 9149 136
Pudsramme, skab delvis indfældet i væg		790 x 790 mm	39 9149 137
Stativ med ben til brug for fritstående skab		830 x 1140 x 50 mm	39 9149 805
Gulvsokkel til brug for fritstående skab		690 x 300 x 235 mm	39 9149 810

