

SAV TYPE 3iRF isoleret rustfri skab med manuel ventil slangevindeskab til montering på væg

Velegnet til installation i: korrosive miljøer, så som parkeringshuse og udendørs, hvor det er udsat for vind og vejr.

SAV TYPE 3iRF leveres komplet med:

- Slangetromle med profilpresset 1,5 mm stålplader
- Lakeret i RAL 3020 RØD
- Skab i 1,5 mm rustfri stålplader og forstærket dør som kan holde vinden
- Lukket bagplade som muliggør, at skabet kan blive fritstående
- Skab lakeret i RAL 9010 HVID
- Håndtag med knustbart glas og nøgle
- Ydre skabslåge udført i rustfri stål, er isoleret med et selvslukkende materiale og lukkes med en kraftig haspe
- Manuel ventil med 1" mufte
- Tilførselsslange i 1"
- Strålerør trinløs justerbart - fra klar stråle til fuld tåge
- Sort STABILO® light gummislange godkendt iht. EN 694
- Termostat styret varmeelement 230 V 200 W
- Kan tåle ned til - 35°C (vindstille)
- Løkkede huller for rørindtag Ø34
- Alle vandførende dele i afzinkningsbestandig messing
- Bremsehjul
- Roterer med uret
- Brandpostskilt
- Serviceetikette
- SAV monteringsvejledning, samt drift og vedligehold
- SAV vandfyldte slangevinder er testet, godkendt og CE-mærket iht. DS/EN 671-1



Slangelængde i meter		Dimension mm. B x H x D	VVS nr.	
3/4"	1"			
20		690 x 690 x 205 mm	39 9141 206	
25		690 x 690 x 205 mm	39 9141 256	
30		690 x 690 x 205 mm	39 9141 306	
	20	690 x 690 x 205 mm	39 9141 208	
	25	690 x 690 x 205 mm	39 9141 258	
	30	690 x 690 x 260 mm	39 9141 308	