

SAV TYPE 3 RF skab i rustfri stål med manuel ventil slangevindeskab til montering på eller indmuring i væg

Velegnet til installation i korrosivt miljø: svømmehaller, stalde m.m.

SAV TYPE 3 RF leveres komplet med:

- Slangetromle med profilpresset 1,5 mm stålplader
- Lakeret i RAL 3020 RØD
- Skab i 1,5 mm rustfri stålplader og forstærket dør i rustfri, som kan holde vinden
- Lukket bagplade som muliggør, at skabet kan blive fritstående
- Skab lakeret i RAL 9010 HVID
- Håndtag med knustbart glas og nøgle
- Manuel ventil med 1" mufte
- Tilførselsslange i 1"
- Strålerør trinløs justerbart - fra klar stråle til fuld tåge
- Sort STABILO® light gummislange godkendt iht. EN 694
- Højre hængslet skab
- Løkkede huller for rørindtag Ø34
- Alle vandførende dele i afzinkningsbestandig messing
- Bremsehjul
- Roterer med uret
- Brandpostskilt
- Serviceetikette
- SAV monteringsvejledning, samt drift og vedligehold
- SAV vandfyldte slangevinder er testet, godkendt og CE-mærket iht. DS/EN 671-1



Slangelængde i meter		Dimension mm. B x H x D	VVS nr.	
3/4"	1"			
20		790 x 790 x 120 mm	39 9143 216	
25		790 x 790 x 120 mm	39 9143 266	
30		790 x 790 x 120 mm	39 9143 316	
20		690 x 690 x 175 mm	39 9143 206	
25		690 x 690 x 175 mm	39 9143 256	
30		690 x 690 x 175 mm	39 9143 306	
	20	790 x 790 x 120 mm	39 9143 218	
	25	790 x 790 x 175 mm	39 9143 268	
	30	790 x 790 x 175 mm	39 9143 318	
	20	690 x 690 x 175 mm	39 9143 208	
	25	690 x 690 x 175 mm	39 9143 258	
	30	690 x 690 x 270 mm	39 9143 308	